

**SEGATRICI A NASTRO ELETTRICHE** (electric band saws machines)

1712R SCU

**Prod. SCU**

Versatile segatrice a nastro portatile con funzionamento a secco o con lubrificanti spray. Per tagli a 90°/45° di pieni, profilati e tubi. Motore a induzione, silenzioso, senza cali di potenza sotto sforzo, con doppio isolamento di sicurezza, dispositivo antidisturbo radio/TV, monofase V 220-240/50-60 Hz. Pratico sistema di tensione del nastro automatico, regolazione continua della velocità della lama. Morsa di precisione con riporti in acciaio e stabile base d'appoggio in alluminio. Interruttore di sicurezza con sistema di ripristino. Corredata di 1 lama bimetallica M 42 da mm 1335x13x0,65. Denti 8/12. Dimensioni da chiusa mm 730x390x470h.

Potenza motore .....	W	1010
Velocità .....	m/min	30 a 80
Capacità taglio 90°/45° .....	mm	100/70
Peso .....	Kg	21

<b>1712R</b>	<b>Cad.</b>	<b>795,00</b>
--------------	-------------	---------------

**Fornibili a richiesta segatrici a nastro, elettriche con capacità di taglio Ø mm 125/85 (a 90°/45°). Sviluppo lama mm 1440, peso 21 kg, particolarmente adatte per idraulici e installatori.**

Anello mm 1335x13x0,65. Per Art. 1712 R.

Denti .....	Nr	8/12 (variabili)
-------------	----	------------------

<b>O1712R</b>	<b>Cad.</b>	<b>30,30</b>
---------------	-------------	--------------

**MESCOLATORI ELETTRICI** (electric mixers)

1712T SCU

**Prod. SCU - SKIL**

Potente e maneggevole miscelatore per tutti i tipi di materiali come malte, vernici, adesivi, smalti ecc. Interruttore con regolazione continua della velocità per un avvio preciso e rimescolamento alle velocità adatte a diversi tipi di materiale. Doppia impugnatura per un controllo comodo e sicuro. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt.

Fornita di 1 frusta di miscelazione universale Ø mm 120 Art. O1712 T 1.

Potenza assorbita .....	W	1200
Velocità a vuoto .....	giri/min	0-800
Attacco per fruste .....	M.	14
Max capacità di mescolamento	Kg	35
Coppia massima .....	Nm	50
Peso .....	Kg	3

<b>1712T</b>	<b>Cad.</b>	<b>244,00</b>
--------------	-------------	---------------

Frusta di miscelazione di ricambio per Art. 1712 T, per uso universale fino a 15 kg di materiali densi.

Ø .....	mm	120
Lungh. ....	mm	590
Attacco .....	M.	14

<b>O1712T 1</b>	<b>Cad.</b>	<b>64,30</b>
-----------------	-------------	--------------

Frusta di miscelazione supplementare per Art. 1712 T, per uso universale fino a Kg 30 di materiali densi.

Ø .....	mm	140
Lungh. ....	mm	590
Attacco .....	M.	14

<b>O1712T 2</b>	<b>Cad.</b>	<b>76,10</b>
-----------------	-------------	--------------

**AVVITADADI AD ARIA COMPRESSA** (air wrenches)1712ZG PNEUTEC  
DRUCKLUFTWERKZEUGE

3/8"

**Prod. Pneutec - Art. UT 8020 B**

Tipo diritto.

Ad alto rendimento nel rapporto momento torcente/consumo d'aria. Regolazione della forza avvitarimento. Deviatore per rotazione destra - sinistra, utilizzabile CON UNA MANO SOLA. Elevata maneggevolezza dovuta al corpo in lega leggera e alle dimensioni contenute. Cappa frontale in gomma per protezione.

Attacco per bussole .....	poll	3/8
Momento torcente avvitar./svit.	Nm	95/135
Per bulloni fino a .....	M.	10
Consumo d'aria .....	l/sec	2,9
Velocità a vuoto .....	giri/min	10000
Lungh. ....	mm	170
Livello pressione acustica ....	dB	85
Vibrazioni .....	m/s <sup>2</sup>	< 2,5
Attacco per aria .....	poll	1/4
Peso .....	Kg	1,1

<b>1712ZG</b>	<b>Cad.</b>	<b>189,00</b>
---------------	-------------	---------------

Pressione d'uso Atm 6,3.