

**1714GE** **PNEUTEC**  
DRUCKLUFTWERKZEUGE

1/2" CE

**Prod. Pneutec - Art. UT 8145 RE**

Tipo a pistola, professionale.

Ad alto rendimento con una percussione per ogni rotazione. Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento) con punto morto che evita la rotazione accidentale, utilizzabile CON UNA MANO SOLA. Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Corpo maneggevole in lega leggera. Scarico dell'aria dall'impugnatura, isolata, verso il basso. Cappa frontale in gomma per protezione.

Attacco per bussole .....	poll	1/2
Momento torcente avv./svit. max	Nm	495/600
Per bulloni fino a .....	M.	22
Consumo d'aria .....	l/sec	6,9
Velocità a vuoto .....	giri/min	7500
Lungh. ....	mm	190
Livello pressione acustica .....	dB	90,3
Vibrazioni .....	m/s <sup>2</sup>	2,6
Attacco per aria .....	poll	1/4
Peso .....	Kg	2,4

**1714GE** Cad. **235,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

**1714GL** **PNEUTEC**  
DRUCKLUFTWERKZEUGE

1/2" CE

**Prod. Pneutec - Art. UT 81452 RE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1714GE

Perno prolungato mm 50, particolarmente indicato per ruote accoppiate di autocarri.

Attacco per bussole .....	poll	1/2 lungo
Momento torcente avv./svit. max	Nm	495/600
Per bulloni fino a .....	M.	22
Consumo d'aria .....	l/sec	6,9
Velocità a vuoto .....	giri/min	7500
Lungh. ....	mm	230
Livello pressione acustica .....	dB	90,3
Vibrazioni .....	m/s <sup>2</sup>	2,6
Attacco per aria .....	poll	1/4
Peso .....	Kg	2,7

**1714GL** Cad. **300,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Articolo in esaurimento.

**1714GM** **PNEUTEC**  
DRUCKLUFTWERKZEUGE

1/2" CE

**Prod. Pneutec - Art. UT 8137**

Tipo a pistola, professionale.

Ad alto rendimento con una percussione per ogni rotazione. Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento), con punto morto che evita la rotazione accidentale, utilizzabile CON UNA MANO SOLA. Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Elevatissimo comfort grazie all'impugnatura rivestita in materiale bicomponente. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole .....	poll	1/2
Momento torcente avv./svit. max	Nm	400/600
Per bulloni fino a .....	M.	24
Consumo d'aria .....	l/sec	2,9
Velocità a vuoto .....	giri/min	6500
Lungh. ....	mm	200
Livello pressione acustica .....	dB	85
Vibrazioni .....	m/s <sup>2</sup>	6,7
Attacco per aria .....	poll	1/4
Peso .....	Kg	2,1

**1714GM** Cad. **189,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

**1714GPA** **PNEUTEC**  
DRUCKLUFTWERKZEUGE

1/2" CE

**Prod. Pneutec - Art. UT 8157**

Tipo a pistola, professionale, a doppio battente.

Ad altissimo momento torcente, livello di pressione acustica particolarmente basso e lunga durata. Con tre regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento), utilizzabile CON UNA MANO SOLA. Elevatissimo comfort dovuto all'impugnatura rivestita in materiale bicomponente. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole .....	poll	1/2
Momento torcente avv./svit. max	Nm	700/950
Per bulloni fino a .....	M.	24
Consumo d'aria .....	l/sec	2,5
Velocità a vuoto .....	giri/min	6000
Lungh. ....	mm	192
Livello pressione acustica .....	dB	85,0
Vibrazioni .....	m/s <sup>2</sup>	6,7
Attacco per aria .....	poll	1/4
Peso .....	Kg	2

**1714GPA** Cad. **379,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.