



AVVITADADI AD ARIA COMPRESSA (air wrenches)

1715GC **PNEUTEC**
DRUCKLUFTWERKZEUGE

3/4"



Prod. Pneutec - Art. UT 8322

Tipo a pistola, professionale, particolarmente compatto, a doppio battente. Ad altissimo rendimento, ridotto consumo d'aria e grande durata. Con 3 regolazioni della forza in avvitamento e veloce accelerazione. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento). Elevatissima maneggevolezza e comfort, corpo in materiale composito estremamente robusto e leggero. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso. Elevato comfort dovuto all'impugnatura rivestita in morbido materiale gommoso. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	3/4
Momento torcente avv./svit. max	Nm	900/1350
Per bulloni fino a	M.	36
Consumo d'aria	l/sec	4,5
Velocità a vuoto	giri/min	4600
Lungh.	mm	245
Livello pressione acustica	dB	89
Vibrazioni	m/s ²	< 2,5
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	4,8

1715GC

Cad. **531,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

~~1715GE~~ **PNEUTEC**
DRUCKLUFTWERKZEUGE**ESAURITO**

3/4"



Prod. Pneutec - Art. UT 83176

Tipo a pistola, professionale, particolarmente compatto. Ad altissimo rendimento con una percussione per ogni rotazione. Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento) con punto morto che evita la rotazione accidentale. Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Corpo maneggevole in lega leggera. Scarico dell'aria dall'impugnatura, isolata, verso il basso. Cappa frontale in gomma per protezione.

Perno prolungato mm 150, particolarmente indicato per ruote accoppiate di autotreni.

Attacco per bussole	poll	3/4 lungo
Momento torcente avv./svit. max	Nm	1050/1350
Per bulloni fino a	M.	38
Consumo d'aria	l/sec	9
Velocità a vuoto	giri/min	5500
Lungh.	mm	330
Livello pressione acustica	dB	89
Vibrazioni	m/s ²	< 2,5
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	5,6

1715GE

Cad. **940,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Articolo in esaurimento.

1715GP **PNEUTEC**
DRUCKLUFTWERKZEUGEIMPUGNATURA
SUPPLEMENTARE

1"



Prod. Pneutec - Art. UT 8422

Tipo a pistola, professionale, a doppio battente. Particolarmente leggero e maneggevole per uso prolungato in posizioni difficili. Indicato anche per gommisti e officine di assistenza e riparazioni. Con impugnatura supplementare.

Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento) con punto morto che evita la rotazione accidentale. Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Corpo maneggevole in lega leggera. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1
Momento torcente avv./svit. max	Nm	1200/2500
Per bulloni fino a	M.	46
Consumo d'aria	l/sec	8
Velocità a vuoto	giri/min	4200
Lungh.	mm	235
Livello pressione acustica	dB	94,3
Vibrazioni	m/s ²	4,5
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	7

1715GP

Cad. **854,00**

Pressione d'uso Atm 6,3. A richiesta fornibile con perno prolungato.