Prod. Pneutec - Art. UT 5935

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE 1/4" **1729G 2L**

Tipo a pistola senza regolazione dello sforzo di avvitamento.
Rotazione destra/sinistra. Attacco rapido per inserti esagonali da 1/4". Costruzione in lega leggera con parti operanti in acciaio. Peso ed ingombro limitati per una perfetta maneggevolezza. Scappamento sull'estremità inferiore dell'impugnatura.

Momento torcente max.....	Nm	6
Consumo d'aria.....	l/sec	2
Velocità a vuoto	giri/min	1800
Livello pressione acustica..	dB	86,8
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	1,5
1729G 2L	**Cad.**	**246,00**

Per inserti vedi Art. 1994 GH a Z. Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 8962

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE 1/4" **1729G 3E** *new*

Tipo a pistola compatto con regolazione a scatti dello sforzo d'avvitamento, mediante ghiera esterna posta nella parte anteriore dell'apparecchio.
Rotazione destra/sinistra. Attacco rapido per inserti esagonali da 1/4". Costruzione in lega leggera, con rivestimento in materiale sintetico, con parti operanti in acciaio. Peso ed ingombro limitati per una perfetta maneggevolezza. Scappamento sull'estremità inferiore dell'impugnatura.

Momento torcente.....	Nm	1 a 6
Consumo d'aria.....	l/sec	1
Velocità a vuoto	giri/min	1700
Livello pressione acustica..	dB	76
Vibrazioni.....	m/s²	2,6
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	0,9
1729G 3E	**Cad.**	**428,00**

Per inserti vedi Art. 1994 GH a Z. Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 8963

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE 1/4" **1729G 3F**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1729G 3E

Momento torcente.....	Nm	1 a 9
Consumo d'aria.....	l/sec	1
Velocità a vuoto	giri/min	750
Lungh.....	mm	165
Livello pressione acustica..	dB	76
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	0,9
1729G 3F	**Cad.**	**466,00**

Per inserti vedi Art. 1994 GH a Z. Pressione d'uso Atm 6,3.

OLII PER UTENSILI AD ARIA COMPRESSA *(oils for air tools)*

Orig. Ewo - Art. 583

ewo **1730G**

Olio speciale minerale da utilizzare nei lubrificatori di circuiti ad aria compressa collegati a utensili pneumatici. Aumenta la protezione, la durata, le prestazioni degli apparecchi anche in condizioni disagevoli (alte/basse temperature, sporcizia ecc.). Biologico, non contiene sostanze velenose, facilmente smaltibile. In pratica bottiglia di plastica da l 1, con tubo di travaso incorporato.

1730G	**Cad.**	**17,30**

Classe di viscosità VG 32 secondo ISO 3448 (Viscosità a 40° C - 32 mm²/s).

TUBI ELASTICI PER ARIA COMPRESSA *(compressed air hoses)*

Prod. SCU

SCU **1732**

Tipo a spirale in PA 12 elastomerizzato, particolarmente flessibile ed elastico. Pressione max 15 atm. Fornito con raccordi filettati 1/4", femmina e maschio.
Ø mm 8 x 6.

Lungh. totale.....	m	**5**	**7,5**	**10**	**15**
1732	**Cad.**	**10,50**	**14,20**	**17,70**	**25,20**

Per attacchi, innesti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.