

Con display a 15 cifre (alt. mm 7/5) per letture a 1/100 di sec. e 1/100 di min.  
 Campo di misura display superiore: 50 min., 59.99 sec.  
 Campo di misura display inferiore: 9 ore, 59 min., 59.99 sec.  
 Cassa infrangibile e impermeabile in ABS.  
 Quattro tasti multifunzione per l'azionamento a cronometro (addizionale, alla rovescia, tempo al giro, tempo intermedio), a orologio (ore, minuti secondi), a calendario (anno, mese e giorno). Con 65 memorie di tempi sul giro e intermedi.  
 Funziona con 1 batteria da 1,5 V. Temperatura di funzionamento da -15 °C a +60 °C.  
 Dimensioni: mm 82x61x28.

**4390G** Cad. **410,00**



**4390G**



Tipo per impiego industriale e in laboratori.  
 Con ampio display a 6 cifre (alt. mm 8) per letture a 1/1 di sec., con possibilità di visualizzare 3 diverse letture contemporaneamente.  
 Campo di misura display: 99 ore, 59 min., 59 sec.  
 Cassa infrangibile in ABS.  
 Tasto start/memory/stop = partenza/memorizza/arresto, tasto orologio (12/24h), tasto clear = cancella e 3 tasti Timer (1,2,3) per 3 letture separate.  
 Funziona con 1 batteria a bottone tipo LR44 (Art. 3600 A), in dotazione.  
 Con supporto per installazione su banco, gancio e magneti.  
 Dimensioni: mm 83x70x19.

**4390L** Cad. **90,30**



**4390L**



**COMPARATORI DI PRECISIONE (precision dial indicators)**

**Prod. SCU - Orig. Käfer**

Divisione 1/10. Con 1 lancetta per l'indicazione dei millimetri e dei decimi di millimetro. Asta di misurazione e puntale in acciaio inossidabile.

Azzeramento mediante rotazione del quadrante. Cassa metallica.

Ø quadrante.....	mm	58
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Capacità misura.....	mm	10
Ogni giro di lancetta.....	mm	10

**4400G** Cad. **120,00**

Ved. accessori da Art. 4405 GA a 4405 GF.



**1/10**

**4400G**



**Orig. MIB**

Divisione 1/100. Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro. Con indici di tolleranza.

Azzeramento mediante rotazione del quadrante e vite di fermo. Cassa metallica.

Art. ....	mm	<b>4401GA</b>	<b>4401GB</b>
Capacità misura.....	mm	3	5
Ø quadrante.....	mm	40	40
Attacco Ø.....	mm	8 h 6	8 h 6
Ogni giro di lancetta.....	mm	1	1
Cod. fornitore.....		01024009	01024010

**4401GA** Cad. **51,20** **4401GB** Cad. **58,50**



**1/100**

**4401GA**  
**4401GB**



**Orig. MIB - Art. 01023005**

DIN 878. Divisione 1/100. Con 2 lancette per l'indicazione dei millimetri e dei centesimi di millimetro. Con indici di tolleranza.

Azzeramento mediante rotazione del quadrante e vite di fermo. Antiurto con cappuccio, cassa metallica.

Ø quadrante.....	mm	58
Attacco Ø.....	mm	8 h 6
Capacità misura.....	mm	10
Ogni giro di lancetta.....	mm	1

**4402G** Cad. **43,90**



**1/100**

**4402G**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

**11**