

**COMPARATORI DIGITALI ELETTRONICI MILLESIMALI** (electronic digital dial indicators)

4420GRA



IP65



ABS

1/1000

**Orig. MIB**

Tipo di alta precisione grazie al sistema a induzione. Divisione 1/1000. Quadrante con display a 4 cifre di grandi dimensioni per una facile lettura. Tasto di commutazione mm/inch. Tasto di azzeramento per misurazioni relative e comparate e di accensione/spegnimento. Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e PRESET. Con protezione IP 65 da spruzzi d'acqua, olii, polvere ecc. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata. Doppio attacco: Ø 8 h 6 e posteriore Ø mm 6,5. Diametro quadrante mm 56.

Tipo .....	1	2	3
Capacità misura .....	mm 12,7	25,0	50,0
Precisione.....	µm 10	15	25
Cod. fornitore.....	02031030	02031031	02031032
<b>4420GRA</b>	<b>Cad. 190,00</b>	<b>220,00</b>	<b>322,00</b>

4420GS




1/1000

**Orig. MIB - Art. 02031029**

Tipo di precisione. Divisione 1/1000. Quadrante con display a 5 cifre di grandi dimensioni per una facile lettura. Tasto di commutazione mm/inch. Tasto di azzeramento per misurazioni relative e comparate. Tasto di accensione/spegnimento. Contatto in metallo duro. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata. Diametro quadrante mm 57. Precisione 5 µm.

Capacità misura .....	mm 12,5
Attacco Ø.....	8 h 6
<b>4420GS</b>	<b>Cad. 336,00</b>

**COMPARATORI DIGITALI ELETTRONICI DI PROFONDITA'** (digital indicators with depth base)

4420GV




ABS

1/100

**Orig. MIB - Art. 01025116**

Tipo di precisione. Divisione 1/100. Quadrante con display a 4 cifre di grandi dimensioni per una facile lettura. Tasto di commutazione mm/inch. Tasto di azzeramento per misurazioni relative e comparate. Funzione "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e PRESET. Tasto di accensione/spegnimento. Contatto in metallo duro. Base d'appoggio mm 100x16. Con 5 prolunghe da mm 10 - 20 - 40 - 70 - 100. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata. Diametro quadrante mm 56. Precisione 0,02 mm.

Capacità misura .....	mm 25
<b>4420GV</b>	<b>Cad. 366,00</b>

**SUPPORTI PER COMPARATORI** (indicator stands)

4421


**Orig. MIB - Art. 06070000**

Tipo universale con colonna scorrevole sulla base. Per comparatori con attacco Ø mm 8. Piani paralleli rettificati e aste di sostegno cromate. Il braccio orizzontale è girevole e inclinabile. Altezza totale mm 270. Diametro colonna mm 14. Lunghezza braccio orizzontale mm 200, diametro mm 12. Dimensioni base: lungh. mm 220, largh. mm 58, alt. mm 35. Senza comparatore.

<b>4421</b>	<b>Cad. 113,00</b>
-------------	--------------------

4421A


**Prod. SCU - Orig. Käfer**

Tipo magnetico. Esecuzione a dimensioni contenute di uso pratico e maneggevole. Base piana con due magneti a trazione permanente. Dimensioni base: lungh. mm 73, largh. mm 38, alt. mm 11. Il braccio orizzontale è girevole a 360° e inclinabile in senso verticale a 30° c.ca. Altezza totale mm 46. Scartamento braccio mm 35. Per comparatori con attacco Ø mm 8. Senza comparatore.

Forza magnete .....	N 180
<b>4421A</b>	<b>Cad. 111,00</b>

Per tipo analogo, ma con base prismatica ved. Art. 4414 GS.