

**Orig. MIB - Art. 06071010**

Tipo magnetico. Esecuzione standard, base prismatica.  
 Adesione magnetica con innesto e distacco a leva.  
 Dimensioni base: lungh. mm 59, largh. mm 50, alt. mm 55.  
 Il braccio orizzontale è girevole e inclinabile, con regolazione micrometrica.  
 Altezza totale mm 228. Diametro colonna mm 12.  
 Lunghezza braccio orizzontale mm 152, diametro mm 10.  
 Per comparatori con attacco Ø mm 8.  
 Senza comparatore.

Forza magnete.....	N	600
<b>4421B</b>	<b>Cad.</b>	<b>40,90</b>


**4421B**
**Orig. MIB - Art. 06071005**

Tipo magnetico. Esecuzione rinforzata.  
 Adesione magnetica con innesto e distacco a leva.  
 Dimensioni base: lungh. mm 59, largh. mm 50, alt. mm 55.  
 Il braccio orizzontale è girevole e inclinabile, con regolazione micrometrica.  
 Altezza totale mm 283. Diametro colonna mm 16.  
 Lunghezza braccio orizzontale mm 200, diametro mm 12.  
 Per comparatori con attacco Ø mm 8.  
 Senza comparatore.

Forza magnete.....	N	600
<b>4421BE</b>	<b>Cad.</b>	<b>51,20</b>


**4421BE**
**Orig. MIB - Art. 06071025**

Tipo magnetico. Esecuzione pesante, base prismatica.  
 Grande forza di adesione magnetica con innesto e distacco a leva.  
 Dimensioni base: lungh. mm 70, largh. mm 50, alt. mm 55.  
 Il braccio orizzontale è girevole e inclinabile, con regolazione micrometrica.  
 Altezza totale mm 285. Diametro colonna mm 16.  
 Lunghezza braccio orizzontale mm 220, diametro mm 16.  
 Per comparatori con attacco Ø mm 8.  
 Senza comparatore.

Forza magnete.....	N	800
<b>4421C</b>	<b>Cad.</b>	<b>95,10</b>


**4421C**
**Orig. MIB - Art. 06071002**

Tipo magnetico. Esecuzione fine di precisione, con bloccaggio rapido centrale a manopola, base prismatica.  
 Grande forza di adesione magnetica con innesto e distacco a leva.  
 Bracci cromati e dispositivo di regolazione micrometrica.  
 Dimensioni base: lungh. mm 59, largh. mm 50, alt. mm 55.  
 Altezza totale mm 400. Raggio d'azione mm 310.  
 Per comparatori con attacco Ø mm 8.  
 Senza comparatore.

Forza magnete.....	N	600
<b>4421F</b>	<b>Cad.</b>	<b>73,10</b>


**4421F**
**Prod. SCU**

Tipo professionale/industriale con base magnetica. Esecuzione fine di alta precisione, particolarmente stabile e robusta, con bloccaggio rapido centrale a manopola. Bracci cromati con snodi di precisione, corsa particolarmente guidata e regolazione micrometrica.  
 Dimensione base tonda mm 40 x 30 h. Raggio d'azione mm 200. Altezza totale mm 335.  
 Per comparatori con attacco Ø mm 8 e comparatori/tastatori con attacco a coda di rondine.  
 Senza comparatore.

Forza magnete.....	N	300
<b>4421GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>483,00</b>


**4421GA**
**11**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa