

4465SV**SCU****IP65**

Tipo PROFESSIONALE/INDUSTRIALE a tre snodi con luce a modulo di 6 LED, con angolo a 60°, a elevata luminosità, lunga durata, basso consumo e basse temperature, che consentono un risparmio energetico fino all'85% rispetto alle lampade tradizionali.

Costruite secondo le normative europee 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 50082-1, EN 55015, EN 60555-2, EN 61000-3-3. Grado di protezione IP 65, resistenti ai lubro-refrigeranti.

Testa angolabile a 250°, in alluminio con vetro ad alta resistenza e robusta struttura in tubolare di acciaio. Movimento verticale snodo riflettore 250°, rotazione orizzontale 310°. Sviluppo bracci cm 80. Potenza 12 W, 24 V in AC/DC, con alimentatore nella basetta. Diametro esterno riflettore mm 130.

4465SV	Cad. 559,00
---------------	--------------------

4465T**SCU****IP65**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4465SV

Testa angolabile a 250°, in alluminio con vetro ad alta resistenza e robusta struttura in tubolare di acciaio. Movimento verticale snodo riflettore 250°, rotazione orizzontale 310°. Cavo elettrico con spina Schuko, integrato nella struttura. Sviluppo bracci cm 80. Potenza 12 W, 100/240 V in AC, con alimentatore nella basetta. Diametro esterno riflettore mm 130.

4465T	Cad. 559,00
--------------	--------------------

Attacco a morsetto per fissare a banco le lampade Art. 4465 SV e 4465 T.

O4465T	Cad. 49,50
---------------	-------------------

LAMPADE FRONTALI A LED A BATTERIA (led head-lights)

4471A**SCU****IP44**

Prod. SCU

Tipo da posizionare sul capo o da applicare sul berretto o sull'elmetto, lasciando le mani libere all'operatore.

In robusto materiale plastico con guarnizioni in gomma con larghi elastici regolabili in tessuto per un saldo e comodo fissaggio. Regolabile in senso verticale. Resistente agli spruzzi d'acqua e alla polvere (IP 44).

Funzionamento a 2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AA - Art. 3600 E), in dotazione. Con interruttore a 2 regolazioni della luminosità e funzione luce SOS intermittente.

A luce frontale con 1 LED TOSHIBA con luminosità pari a 100 LUMEN. Peso g 125.

4471A	Cad. 33,90
--------------	-------------------

4471AB*new***SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4471A

TIPO RICARICABILE

In materiale plastico con guarnizioni in gomma con elastico regolabile in tessuto per un saldo e comodo fissaggio. Con cavo di carica USB, in dotazione. Indicatore del livello di carica della batteria. Con tasto ON/OFF, con funzione SENSORE DI MOVIMENTO per accensione e spegnimento a distanza. Tasto multifunzione per regolare l'accensione delle luci a diverse intensità luminose.

A luce frontale con 1 XPG-LED (4 W - 600 Lumen) a due luminosità (100% e 30%), con COM-LED laterali (4 W - 300 Lumen) a due luminosità luce bianca (100% e 50%) e a luce rossa fissa e SOS intermittente. Peso g 72.

4471AB	Cad. 32,20
---------------	-------------------

Per caricabatteria USB ved. Art. 4471TZ.

4471AD*new***SCU****IP55**

Descrizione di riferimento vedi Art. 4471A

TIPO RICARICABILE

In robusto materiale plastico con guarnizioni in gomma con largo elastico regolabile in tessuto per un saldo e comodo fissaggio. Possibilità di inclinare il fascio di luce fino a 45°. Resistente agli spruzzi d'acqua e alle polveri (IP55). Funzionamento a batteria ricaricabile al litio (Li-ion) e cavo di carica MICRO-USB, in dotazione. Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità a 30% - 50% - 100% e 2 luci rosse a LED frontali fisse o con funzione SOS intermittente. A luce frontale con 1 LED con luminosità pari a 230 LUMEN. Peso g 55.

4471AD	Cad. 47,70
---------------	-------------------