

Tipo a quadrante, con lancetta di riscontro, di alta precisione, 1% del valore max. conforme alle norme DIN 53505 / ASTM - D - 2240 / ISO 868. Completo di provino calibrato per la verifica periodica della taratura.

Scala da 0 ÷ 100. Divisione 1 unità. Punta di contatto in acciaio. Dimensioni mm 115x60x25, peso grammi 160.

Con custodia.

Scala SHORE A per misurazioni di materiali come gomme, elastomeri, neoprene, silicone, vinile, plastiche morbide, pellame, feltri ecc.

4481GVA Cad. **249,00**

SCU

4481GVA



SHORE A

Descrizione di riferimento vedi Art. 4481GVA

Scala SHORE A/0 per misurazioni di schiume e spugne.

4481GVE Cad. **259,00**

SCU

4481GVE



SHORE AO

Descrizione di riferimento vedi Art. 4481GVA

Scala SHORE D per misurazioni di gomme dure, materie plastiche, respol, resine sintetiche, resine epossidiche, plexiglass ecc.

4481GVL Cad. **338,00**

A richiesta fornibile supporto da banco per misurazioni di precisione con durometri Art. 4481 GVA-E-L.

SCU

4481GVL



SHORE D

PROVINI DI CONFRONTO DELLA DUREZZA (Hardness blocks)

Prod. SCU

Provini di confronto con durezza variabile per il controllo e la calibrazione di strumenti per prova di durezza Shore.

7 provini per Shore A. Tolleranza fino a ± 2 HA.

4481GVP 1 Cad. **209,00**

SCU

4481GVP 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 4481GVP 1

3 provini per Shore D. Tolleranza fino a ± 2 HD.

4481GVP 2 Cad. **171,00**

SCU

4481GVP 2



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

