

CARICA BATTERIE ELETTRONICI (Electronic battery charges)

4482BF




Prod. SCU

Tipo elettronico e automatico con funzione di mantenimento carica anche quando la batteria non è in funzione.

Alimentazione 220-240 V / 50-60 Hz.

Adatti per caricare batterie al piombo acido, liquido, tipo VRLA, MF, GEL, AGM e CA.

Gamma batterie da 10 a 200 Ah di capacità.

Ciclo di carica automatico, gestito da un microprocessore, in 5 fasi distinte in base allo stato di carica della batteria.

Funzione per il recupero di batterie molto scariche. Protezione contro le inversioni di polarità e cortocircuiti.

Con compensazione automatica della temperatura ambiente. Corpo in robusto ABS.

Completo di cavi, pinze a morsetto e ad anello (da avvitare alle batterie).

Con fori per fissaggio a parete.

Dimensioni mm 170x75x50.

Peso g 700.



12V

Corrente di carica max	A	1,5	3	5
Tensione di carica.....	V	12	12	12
Per veicoli.....		Moto	Moto/Auto	Moto/Auto/Autocarri
4482BF	Cad.	126,00	171,00	186,00

TESTER DI CONTINUITA' (continuity testers)

4482DL




Prod. SCU

Tipo con protezione di tensione esterna.

Grazie al sensore di tensione senza contatto è possibile localizzare le rotture dei cavi e cercare le fasi di tensione attraverso l'isolamento.

Con isolamento secondo le norme IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411). Lampada a LED integrata.

Test di continuità: ottico 0-20 Ohm, acustico 0-250 Ohm

Test di voltaggio: 4,5 V

Test di corrente: ottico - 10 mA, acustico - 2mA

Protezione contro la tensione esterna: fino a 300 V.

Categoria di sovratensione: CAT II 300 V

Alimentazione: 3 batterie alcaline da 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione.

Completo di coppia puntali.

Dimensioni mm 120x60x30.



IP20

4482DL	Cad.	58,90
---------------	-------------	--------------

Per coppia puntali di ricambio ved. Art. O4479 G.

RILEVATORI DI CAMPI MAGNETICI SENZA CONTATTO (magnetic field testers without contact)

4482DP




Prod. SCU

Tipo con isolamento secondo le norme IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411).

Forma a penna, tascabile, permette di rilevare senza contatto i campi magnetici nei sistemi pneumatici e idraulici, funzione di test per relè, bobine magnetiche, protezioni, valvole, pompe e interruttori elettromagnetici in genere. La punta molto sensibile si illumina in presenza di campi magnetici AC e DC.

Con luce (1 LED) integrata, 2 batterie alcaline da 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione.

Corpo in ABS infrangibile e clip.



4482DP	Cad.	62,80
---------------	-------------	--------------

Per giraviti cercafase con sonda per campi magnetici ved. Art. 1908 GT.

RILEVATORI DI TENSIONE SENZA CONTATTO (tension testers without contact)

4482DT




Prod. SCU

Tipo con isolamento secondo le norme IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411).

Forma a penna, tascabile, permette di rilevare senza contatto le tensioni da 12-1000 V AC - Cat. III 1000 V.

Con segnale ottico e sonoro e 2 batterie da 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione. Corpo in ABS infrangibile e clip, adatto per rilevamenti di tensione in quadri elettrici, prese, spine, interruttori, relais, ecc. Permette di rilevare con elevata precisione interruzioni di corrente in cavi e prolunghie elettriche. Con minitorcia a LED ad alta luminosità.



4482DT	Cad.	47,40
---------------	-------------	--------------