

CERCAFASE PER AUTO (circuit car testers)

4482GR **GEDORE**

Orig. Gedore - Art. 4610

Tipo con indicatore luminoso, per prove sui circuiti elettrici, luci auto, per tensioni da 6 a 24 V. Lama in acciaio, corpo in ottone con cappuccio di protezione, cavo e morsetto.

Lungh. totale..... mm 125

4482GR **Cad.** **23,10**

Per giraviti prova-candele e prova-luci per auto ved. Art. 1905 G - 1906 G.

CERCAFASE ELETTRONICO PER AUTO (electronic car testers)

4482GT **SCU**

Prod. SCU

Tipo elettronico con indicatori luminosi, per prove sui circuiti elettrici, per tensioni da ±5 a 48 V con dispositivo per controllo di passaggio corrente nei cavi.

Particolarmente indicato per verifiche su centraline elettroniche.

4482GT **Cad.** **104,00**
BILANCE ELETTRONICHE DIGITALI (digital electronic weights)

4483A **SCU**

Prod. SCU

Tipo di precisione, con piatto tondo Ø 150 mm. Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 15), con tasto ON/TARE per accensione e aggiunta peso e tasto OFF per spegnimento e calibrazione.

Funzionamento con batteria 9 V Art. 3600 M, in dotazione (capacità Kg 2,2 e 5,2 con 2 batterie alcaline 1,5 V tipo AA - Art. 3600 E, in dotazione). Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti. Peso kg 0,85. Dimensioni mm 170x244x39.

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacità fino..... | Kg | 0,5 | 1,2 | 2,2 | 3 | 5,2 |
| Divisione e riproducibilità' .. | grammi | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 5 |
| Linearità±..... | grammi | 0,2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 10 |
| 4483A | Cad. | 132,00 | 176,00 | 132,00 | 296,00 | 123,00 |

4483B **SCU**


anche contapezzi

Tipo di precisione, con piatto squadrato in acciaio inossidabile. Alta precisione per uso in laboratori e funzione contapezzi. Display LCD a 4 digit (alt. cifre mm 15), con tasto ON/OFF per accensione e spegnimento, tasto MODE/CAL per calibrazione, contapezzi, pesature percentuali e selezione dell'unità di misura, tasto SET/M per controllo del peso di ogni componente di una miscela, tasto PRINT per trasferimento e stampa dati (predisposte per collegamento ad una stampante, a richiesta, o a computer uscita RS 232), tasto TARE per inserimento tara.

Funzionamento con alimentatore di corrente V 230-50 HZ (incluso) o con batteria 9 V (Art. 3600 M), non inclusa. Dispositivo di autospegnimento dopo 3 minuti.

Peso kg 1,1. Dimensioni bilancia mm 163x245x65. Temperatura ambiente ammessa da +5° C a + 35° C.

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacità fino | Kg | 1 | 2 | 3,6 | 6 | 10 |
| Divisione e riproducibilità' | grammi | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 1 | 0,1 |
| Linearità+- | grammi | 0,03 | 0,2 | 0,05 | 2 | 0,3 |
| Peso min. del pz. al conteggio | grammi/pz | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2 | 0,2 |
| Dimensioni piatto | mm | 130x130 | 130x130 | 130x130 | 150x170 | 150x170 |
| 4483B | Cad. | 636,00 | 504,00 | 680,00 | 373,00 | 570,00 |