

GRAFFATRICI-CHIODATRICI ELETTRICHE (electric stapler-nailer)

494G

SCU



O494GA



O494GC



Prod. SCU

Tipo combinato per graffiare e inchiodare. Motore monofase 230 Volt. Con doppio isolamento e schermatura antisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Sistema di regolazione della potenza di aggraffamento. Interruttore di sicurezza, serbatoio unico per punti e chiodini. Peso kg. 1,2. In valigetta.

Altezza dei punti mm 6-8-10-12-14.

Lunghezza dei chiodini mm 16.

Cadenza di lavoro colpi/min Nr. 20.

494G	Cad.	180,00
-------------	------	---------------

Articolo in esaurimento.

PUNTI METALLICI per Art. 494 G

Larghezza mm 11,4.

Altezza.....	mm	8	10
Cfz. indivisibile.....	Pz	2000	1000
O494GA	La conf.	11,90	8,04

Articolo in esaurimento.

CHIODINI METALLICI per Art. 494 G.

Confezioni di 1000 pz. indivisibili.

Lungh. totale.....	mm	16
O494GC	La conf.	15,20

Articolo in esaurimento.


GRAFFATRICI-CHIODATRICI PNEUMATICHE (pneumatic stapler-nailer)

494GP

SCU



O494GP



Prod. SCU - Rapid

Tipo professionale combinato per graffiare e inchiodare. Corpo in lega leggera ed ergonomica impugnatura rivestita di morbido materiale. Leva di comando, leva di sgancio del caricatore, regolatore di profondità dei punti e dei chiodini, protezione per materiali teneri e regolatore della direzione d'uscita dell'aria.

Pressione d'uso Atm 6. Peso Kg 1,2. In valigetta.

Altezza dei punti mm 12-18-25-30.

Lunghezza dei chiodini mm 15-20-25-30.

494GP	Cad.	254,00
--------------	------	---------------

PUNTI METALLICI per Art. 494 GP.

Larghezza mm 6.

Altezza.....	mm	12	18	25	30
Cfz. indivisibile.....	Pz	3600	4000	4000	4000
O494GP	La conf.	24,60	32,10	37,10	43,10

Per chiodini ved. Art. O493 GF.

LEVAPUNTI (staple removers)

495GB

SCU



Prod. SCU - Rapid

Tipo in acciaio cromato, con impugnatura ergonomica in gomma e blocco automatico del punto estratto.

Per togliere qualsiasi tipo di punto.

Lungh. totale..... mm 165

495GB	Cad.	17,60
--------------	------	--------------

PINZE RIVETTATRICI (hand-riveters)

498

SCU



Prod. SCU

Tipo standard.

Corpo in robusta lamiera d'acciaio. Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.

Molla e anello di chiusura. Con quattro testine.

Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 4,8.

Per rivetti in rame, acciaio fino Ø mm 4.

Lungh. totale..... mm 260

Peso..... Kg 0,570

498	Cad.	20,30
------------	------	--------------