

**TAGLIAVETRI** (glass cutters)

**4490GB** **SCU**

**Prod. SCU - Orig. Jokra**

Tipo professionale con 6 rotelle in acciaio speciale legato Silberstahl. Intercambiabili. Piastrina nichelata. Manico in legno. Adatti per vetri doppi e leggeri.

**4490GB** Cad. **11,80**

Rotelle ricambio per Art. 4490 GB. Confezioni indivisibili c.ca 120 pz.

**O4490GB** La conf. **247,00**
**TAGLIAVETRI CON ROTELLA METALLO DURO** (glass cutters)

**4491GC** **SCU**

**HARTMETALL**
**Prod. SCU - Orig. Silberschnitt**

Tipo con 1 rotella in Hartmetall, su supporto stabile che permette il taglio di vetri di grosso spessore e superfici irregolari. Taglia anche piastrelle da rivestimento. Testa nichelata. Manico in legno.

Con rotella Ø mm 5

**4491GC** Cad. **43,40**

Rotelle ricambio per Art. 4491 GC.

**O4491GC** Cad. **17,80**
**TAGLIAVETRI AD OLIO DA TAGLIO** (oil glass cutters)

**4492G** **SCU**

**HARTMETALL**
**Prod. SCU - Orig. Silberschnitt**

Tipo con 1 rotella in Hartmetall. Per spessori da mm 3 a 10. Impugnatura a serbatoio con fuoriuscita dell'olio mediante pressione. Rinforzo di presa in ottone.

Testina fissa. La lubrificazione costante permette tagli facili, precisi e sicuri.

**4492G** Cad. **89,80**

Testina completa di rotella di ricambio per Art. 4492 G.

**O4492G** Cad. **50,80**
**4493G** **SCU**

**HARTMETALL**

Tipo con 1 rotella in Hartmetall. Per spessori da mm 3 a 10. Impugnatura a serbatoio in ottone. Testina girevole. La lubrificazione costante permette tagli facili, precisi e sicuri.

**4493G** Cad. **68,60**

Testina completa di rotella di ricambio per Art. 4493 G.

**O4493G** Cad. **50,80**
**4494G** **SCU**

**HARTMETALL**

Tipo con 1 rotella in Hartmetall. Per spessori da mm 3 a 10.

Impugnatura a serbatoio in ottone. Presa morbida in gomma. Testina di taglio stretta, girevole. La lubrificazione costante permette tagli facili, precisi e sicuri.

**4494G** Cad. **89,80**
**TAGLIADISCHI PER VETRI** (glass cutters)

**4499AB** **SCU**  
*new*

**Prod. SCU**

Per tagliare dischi di vetro, con fissaggio a ventosa sul perno.

Astina quadra ruotante graduata, in ottone.

La ventosa, con corpo in robusto materiale plastico, viene fissata alla lastra di vetro, mediante l'abbassamento della levetta. Completo di cursore scorrevole in metallo, con 6 rotelle.

 Per Ø max ..... mm **600** **1200**
**4499AB** Cad. **137,00** **163,00**

Cursore scorrevole di ricambio con 6 rotelle, per Art. 4499 AB.

**O4499AB** Cad. **48,20**
**VENTOSE PER TRASPORTO** (suckers)

**4499B** **SCU**

**CE**
**Prod. SCU**

Adatte per trasportare lastre con superfici lisce come il vetro, plastica, metalli ecc. Costruzione in fusione d'alluminio.

Ventosa di gomma ad alta tenuta diametro mm 120, intercambiabile.

Tipo con 1 ventosa, bloccaggio a leva. Portata max kg 40.

**4499B** Cad. **65,50**

Per ventose di ricambio ved. Art. O4499 C.