

RIVETTATRICI A CRICCO PER INSERTI FILETTATI (*ratched-riveters for threaded rivets*)

514FL

Prod. SCU

Tipo a cricchetto.

Per usi in spazi limitati e con sforzo ridotto.

Testa e leve in acciaio, impugnature in materiale sintetico.

Con cinque tiranti completi di perni e ghiera filettate per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 5-6-8-10-12 e tre tiranti con fori filettati per inserti filettati maschi in acciaio Ø M 5-6-8.

Lungh. totale..... mm 155

Peso Kg 1,000

514FL Cad. **317,00**
RICAMBI PER ART. 514 FL

Tiranti femmina per inserti maschi

Ø tiranti.....	M.	5	6	8
OF514FL	Cad.	14,90	14,90	14,90

Tiranti maschi completi di ghiera per inserti femmina

Ø tiranti.....	M.	5	6	8	10	12
OM514FL	Cad.	71,60	71,60	71,60	71,60	71,60

RIVETTATRICI OLEO-PNEUMATICHE PER INSERTI FILETTATI (*hydropneumatic-riveters for threaded rivets*)

514H

Prod. SCU

Tipo oleo-pneumatico di grande potenza e durata.

Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio, impugnatura in materiale isolante.

Attacco aria poll 1/4 GAS femmina (per attacco rapido unificato ved. Art. 3478 D 1/4). Pressione d'uso 6,5 Atm. Con 6 tiranti completi di perni e ghiera filettate.

Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 6-8-10-12.

Lunghezza..... mm 330

Peso Kg 2,500

514H Cad. **2.920,00**
Tiranti di ricambio a richiesta.
514L


Tipo oleo-pneumatico di grande potenza e durata.

Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio, rivestito in materiale isolante.


Attacco aria con innesto per rubinetti rapidi e portagomma mm 9 (ved. Art. 3480 GD). Pressione d'uso tra 5-7 Atm. Con 7 tiranti completi di perni e ghiera filettate.

Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 3-4-5-6-8-10-12 (misura M12 solo alluminio e acciaio).

Lunghezza..... mm 285

Peso Kg 1,600

514L Cad. **2.010,00**
Tiranti di ricambio a richiesta.
INSERTI FILETTATI IN ALLUMINIO (*threaded rivets*)

514P


Alluminio

Prod. SCU

Tipo a testa TONDA PIANA.

In alluminio.

Confezioni indivisibili da 200 pezzi

Filett. (F).....	M	3	4	5	6	6A	8	10
Ø foro	mm	5	6	7	9	9	11	13
Spessore (S)	mm	0,3-1,8	0,5-2	0,5-3	0,5-2,3	2,3-4	0,8-3,5	1-3,5
Ø est. (d)	mm	4,9	5,9	6,9	8,9	8,9	10,9	11,9
Ø con bordo (D).....	mm	8	8,8	10	12	12	15	16
Spessore bordo (H).....	mm	0,8	0,8	1,2	1,5	1,5	1,5	1,7
Lungh. totale (L).....	mm	9	10,5	13	14,5	16	17,5	19
514P	La conf.	15,70	10,40	11,10	11,80	43,90	19,60	48,20

Ad esaurimento scorte tutti gli inserti verranno forniti con zigrinatura sul corpo (esclusa filettatura M3).

Misura M 6A in esaurimento.