

SPAZZOLE ROTATIVE LAMELLARI DI TELA ABRASIVA (lammellar fan grinders wheels)
7958

new

SCU**7958A**

new

7958B

new

7958C

new

**Prod. SCU**

Tipo a forma sferica.

Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Con lamelle in corindone. Ideali per levigare superfici con cavità, scanalature, fori, per la finitura di saldature interne di tubi e per sbavare estrusioni o fessature su acciai, ghise, fusioni, legni ecc.

ATTACCO Ø mm 6

TESTA Ø mm 20.

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Grana | | 60 | 80 | 120 |
| 7958 | Cad. | 4,20 | 4,20 | 4,20 |

Descrizione di riferimento vedi Art. 7958

TESTA Ø mm 30.

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Grana | | 40 | 60 | 80 | 120 |
| 7958A | Cad. | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |

Descrizione di riferimento vedi Art. 7958

TESTA Ø mm 40.

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Grana | | 40 | 60 | 80 | 120 |
| 7958B | Cad. | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |

Descrizione di riferimento vedi Art. 7958

TESTA Ø mm 50.

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Grana | | 40 | 60 | 80 | 120 |
| 7958C | Cad. | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 |

7960**SCU**

Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Con lamelle in corindone. Per levigare, sbavare, pulire acciai, ghise, fusioni, legni ecc. Dimensioni mm 100x50. Velocità massima 6800 giri/min.

| | | | | | |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Grana | | 40 | 60 | 80 | 120 |
| 7960 | Cad. | 18,90 | 19,70 | 19,80 | 20,40 |

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

7960A**SCU**

Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. Con lamelle in corindone. Per levigare, sbavare, pulire acciai, ghise, fusioni, legni ecc. Dimensioni mm 100x100. Velocità massima 6800 giri/min.

| | | | | | |
|--------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Grana | | 40 | 60 | 80 | 120 |
| 7960A | Cad. | 22,40 | 23,20 | 24,10 | 26,10 |

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

7960D**SCU**

Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. In materiale fibroso combinato con lamelle in corindone. Per smerigliare, levigare e lucidare leghe al Cromo Nickel, leghe leggere, metalli dolci, legni ecc. Dimensioni mm 100x50. Velocità massima 6800 giri/min.

| | | | | | |
|--------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Grana | | 60 | 80 | 120 | 150 |
| 7960D | Cad. | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 |

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.

7960E**SCU**

Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatte per le più diffuse smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. In materiale fibroso combinato con lamelle in corindone. Per smerigliare, levigare e lucidare leghe al Cromo Nickel, leghe leggere, metalli dolci, legni ecc. Dimensioni mm 104x100. Velocità massima 6800 giri/min.

| | | | | | |
|--------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Grana | | 60 | 80 | 120 | 150 |
| 7960E | Cad. | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 |

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 G - 1691 GE.