

8648GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 8648GA

Con punte da..... mm 1 a 13
 Quantità punte..... 25
 Progressione mm 0,5

8648GC Cad. **131,00**

Ad esaurimento scorte l'assortimento verrà fornito in robusta cassetta in ABS infrangibile.

HSS

8648GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 8648GA

Con punte da..... mm 6 a 10
 Quantità punte..... 41
 Progressione mm 0,1

8648GD Cad. **201,00**

Ad esaurimento scorte l'assortimento verrà fornito in robusta cassetta in ABS infrangibile.

HSS

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA (stubs drills, right hand cutting)

8648GF



Prod. SCU

DIN 338. Tipo fresato in acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Mod. CORTO:

Angolo di taglio 118°, con affilatura a croce da mm 3.

Attacco cilindrico.

HSS

Ø.....	mm	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
Lungh. totale.....	mm	34	36	38	38	40	40	43	43	46	46	49	49	53	53	57
Lungh. elica.....	mm	12	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	27	27	30
8648GF	Cad.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Ø.....	mm	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
Lungh. totale.....	mm	57	57	61	61	61	61	65	65	65	70	70	70	70	75	75
Lungh. elica.....	mm	30	30	33	33	33	33	36	36	36	39	39	39	39	43	43
8648GF	Cad.	0,54	0,58	0,58	0,58	0,70	0,70	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00
Ø.....	mm	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,4
Lungh. totale.....	mm	75	75	75	80	80	80	80	80	86	86	86	86	86	86	93
Lungh. elica.....	mm	43	43	43	47	47	47	47	47	52	52	52	52	52	52	57
8648GF	Cad.	1,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,34	1,34	1,34	1,34
Ø.....	mm	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
Lungh. totale.....	mm	93	93	93	93	93	93	101	101	101	101	101	101	101	109	109
Lungh. elica.....	mm	57	57	57	57	57	57	63	63	63	63	63	63	63	69	69
8648GF	Cad.	1,34	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,88	1,88	1,88	1,88
Ø.....	mm	7	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,3	8,4
Lungh. totale.....	mm	109	109	109	109	109	109	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Lungh. elica.....	mm	69	69	69	69	69	69	75	75	75	75	75	75	75	75	75
8648GF	Cad.	1,88	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,70	2,70	2,70	2,70
Ø.....	mm	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9
Lungh. totale.....	mm	117	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	133	133	133	133
Lungh. elica.....	mm	75	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	87	87	87	87
8648GF	Cad.	2,70	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,86	3,86	3,86	3,86
Ø.....	mm	10	10,2	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	
Lungh. totale.....	mm	133	133	133	142	142	151	151	151	160	160	169	169	178	178	
Lungh. elica.....	mm	87	87	87	94	94	101	101	101	108	108	114	114	120	120	
8648GF	Cad.	3,86	4,22	4,22	4,98	5,50	6,08	6,44	7,02	9,88	10,60	11,80	12,30	13,80	14,50	

Fino a Ø mm 10 in confezioni da 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa