

9271GR 
**M****HSSE-PM-TIN****Orig. Vökel - Art. 301**

Collarino colore VERDE.

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E SINTERIZZATO, con rivestimento TIN, per elevatissime prestazioni.

Rettificati e spogliati dopo tempra.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), con elica a 39° per fori ciechi profondi.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).

Uso destro.

Per acciai non legati e scarsamente legati fino a 1000 N/mm², acciai inossidabili e leghe, alluminio, rame e leghe e materiali a truciolo lungo.

Ø.....	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110
Lungh. filetto.....	mm	6	7	8	10	14	16	18	20	22
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9
9271GR	Cad.	31,80	31,80	34,10	38,10	46,50	59,60	82,00	127,00	144,00

9272GL 
INOX**M****VAP****HSS-E****Orig. Vökel - Art. 352**

Collarino colore BIANCO.

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori.

Vaporizzati. Rettificati e spogliati dopo tempra.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), imbocco corretto per fori passanti.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).

Uso destro.

Per tutti i tipi di acciai INOX e acciai a truciolo lungo con R fino a 1000 N/mm².

Ø.....	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto.....	mm	11	13	16	19	22	24	29
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7
9272GL	Cad.	16,10	16,10	17,50	17,50	20,90	29,40	37,30
Ø.....	mm	14	16	18	20			
Passo.....	mm	2	2	2,5	2,5			
Lungh. totale.....	mm	110	110	125	140			
Lungh. filetto.....	mm	30	32	34	34			
Ø gambo.....	mm	11	12	14	16			
Quadro gambo.....	mm	9	9	11	12			
9272GL	Cad.	42,30	45,50	89,10	124,00			

Maschi con caratteristiche simili per filettature UNC, UNF e G (BSP) fornibili a richiesta.
9272GM 
M**INOX****VAP****HSS-E**

Collarino colore BIANCO.

Maschi art. 9272 GL con corrispondente punta DIN 338 HSS-Co, in pratico astuccio.

Ø maschio.....	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Ø punta.....	mm	2,5	3,3	4,2	5	6,8	8,5	10,2
9272GM	Cad.	18,90	19,50	21,60	22,30	27,40	39,80	52,20
Ø maschio.....	mm	14	16					
Passo.....	mm	2	2					
Ø punta.....	mm	12	14					
9272GM	Cad.	61,30	72,90					

Per punte di ricambio ved. Art. 8651 G - 8651 GL.