

Orig. Völkel - Art. 362

Collarino colore BIANCO.

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori.

Vaporizzati. Rettificati e spogliati dopo tempra.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), con elica a 39° per fori ciechi profondi.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).

Uso destro.

 Per tutti i tipi di acciai INOX e acciai a truciolo lungo con R fino a 1000 N/mm².

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto.....	mm	6	7	8	10	14	16	18
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7
9272GP	Cad.	19,20	19,20	21,10	21,10	25,10	35,50	44,80

Ø	mm	14	16	18	20
Passo.....	mm	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale.....	mm	110	110	125	140
Lungh. filetto.....	mm	20	22	25	25
Ø gambo.....	mm	11	12	14	16
Quadro gambo.....	mm	9	9	11	12
9272GP	Cad.	50,60	54,70	107,00	149,00

Maschi con caratteristiche simili per filettature UNC, UNF e G (BSP) fornibili a richiesta.

Collarino colore BIANCO.

Maschi art. 9272 GPE con corrispondente punta DIN 338 HSS-Co, in pratico astuccio.

Ø maschio.....	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Ø punta.....	mm	2,5	3,3	4,2	5	6,8	8,5	10,2
9272GPE	Cad.	22,10	22,60	24,50	25,40	30,70	42,30	56,40

Ø maschio.....	mm	14	16
Passo.....	mm	2	2
Ø punta.....	mm	12	14
9272GPE	Cad.	67,10	80,50

Per punte di ricambio ved. Art. 8651 G - 8651 GL.

9272GP

INOX



M

VAP

HSS-E

9272GPE

INOX

M

VAP

HSS-E


Orig. Völkel - Art. 354

Collarino colore BLU.

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori.

Rettificati e spogliati dopo tempra.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), imbocco corretto per fori passanti.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).

Uso destro.

 Per tutti i tipi di acciai INOX e acciai a truciolo corto con R fino a 1200 N/mm², titanio a truciolo corto.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100	110
Lungh. filetto.....	mm	11	13	16	19	22	24	29
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7
9272GR	Cad.	14,70	14,70	16,10	16,10	18,60	29,40	37,30

Ø	mm	14	16	18	20
Passo.....	mm	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale.....	mm	110	110	125	140
Lungh. filetto.....	mm	30	32	34	34
Ø gambo.....	mm	11	12	14	16
Quadro gambo.....	mm	9	9	11	12
9272GR	Cad.	42,30	45,50	89,10	124,00

9272GR

INOX



M

HSS-E