

Descrizione di riferimento vedi Art. 9320G

HSS-E. Imbocco corto. Tipo con elica a circa 35° per metalli fino a R 900 N/mm², acciai legati e non legati. Fori ciechi profondi. Con rivestimento TIN.

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Filetti per pollice	Nr	28	19	19	14	14	11
Lungh. totale	mm	90	100	100	125	140	160
Lungh. filetto	mm	20	22	22	25	28	30
Ø gambo	mm	7	11	12	16	20	25
Quadro gambo	mm	5,5	9	9	12	16	20
9325G	Cad.	44,10	60,40	75,90	126,00	178,00	294,00



9325G



BSP TIN HSS-E

FILIERE TONDE (round dies)

Orig. Völkel - Art. 274

Tipo chiuso, completamente rettificate DIN - EN 22568

FILETTATURA METRICA ISO, conforme DIN 13-Metrico Grosso M-Tolleranza 6g

USO DESTRO

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².



9350G



M HSS

Ø	mm	1	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,3	2,5	2,6	3	3,5
Passo	mm	0,25	0,25	0,25	0,3	0,35	0,35	0,4	0,45	0,40	0,45	0,45	0,5	0,6
Dimensioni	mm	16x5	16x5	16x5	16x5	16x5	16x5	16x5	16x5	16x5	16x5	16x5	20x5	20x5
9350G	Cad.	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	7,90	12,30

Ø	mm	4	4,5	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18
Passo	mm	0,7	0,75	0,8	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,75	2	2	2,5
Dimensioni	mm	20x5	20x7	20x7	20x7	25x9	25x9	25x9	30x11	30x11	38x14	38x14	45x18	45x18
9350G	Cad.	7,90	12,30	8,36	8,36	13,40	8,82	15,10	13,40	18,30	21,60	21,60	34,10	34,10

Ø	mm	20	22	24	27	30	33	36	42	45	48	52
Passo	mm	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
Dimensioni	mm	45x18	55x22	55x22	65x25	65x25	65x25	65x25	75x30	90x36	90x36	90x36
9350G	Cad.	34,10	65,10	65,10	87,10	87,10	92,90	92,90	152,00	259,00	259,00	259,00

Orig. Völkel - Art. 272

Descrizione di riferimento vedi Art. 9350G

FILETTATURA METRICA ISO conforme DIN 13-Metrico Grosso M-Tolleranza 6g

USO SINISTRO

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, imbocco normale, per acciai con R fino a 800 N/mm².

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Dimensioni	mm	20x5	20x5	20x7	20x7	25x9	30x11	38x14
9353G	Cad.	13,80	13,80	14,70	14,70	17,10	22,30	31,80

Ø	mm	14	16	18	20	22	24
Passo	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Dimensioni	mm	38x14	45x18	45x18	45x18	55x22	55x22
9353G	Cad.	36,40	50,50	50,50	50,50	76,20	76,20



9353G



M USO SINISTRO HSS

Orig. Völkel - Art. 572

Descrizione di riferimento vedi Art. 9350G

FILETTATURA METRICA ISO, conforme DIN 13-Metrico Grosso M-Tolleranza 6g

USO DESTRO, A MANO

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Imbocco corretto, finemente lappate per OTTONE, bronzo e materiali a truciolo corto con R fino a 800 N/mm².

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Passo	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Dimensioni	mm	20x5	20x5	20x7	20x7	25x9	30x11	38x14
9354F	Cad.	26,30	26,30	26,30	26,30	27,10	31,60	44,90

Ø	mm	14	16	18	20	22	24
Passo	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Dimensioni	mm	38x14	45x18	45x18	45x18	55x22	55x22
9354F	Cad.	48,50	68,10	69,70	72,10	94,30	113,00



9354F

new



M HSS

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa