

Orig. Guhema-Bi-lastic

Tipo con dentatura STANDARD.

In acciaio bimetallico. Dentatura in acciaio SUPER RAPIDO HSS DMO5. Dorso-supporto di trascinamento in acciaio speciale per molle. Flessibile e infrangibile.

Per uso universale, anche per acciai di elevata durezza.

Tipo		12A	14D	16D	16E	16F	18D	18E
Lungh. int. fori	mm	300	350	400	400	400	450	450
Lungh. int. fori	poll	12	14	16	16	16	18	18
Largh.	mm	25	32	38	38	38	38	38
Spessore	mm	1,25	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Denti per pollice	Nr	10	10	4	6	10	4	6
9572G	Cad.	12,10	17,80	28,60	28,60	28,60	30,70	30,70
Tipo		18F	20D	20E	22E	24E	26D	28D
Lungh. int. fori	mm	450	500	500	550	600	650	700
Lungh. int. fori	poll	18	20	20	22	24	26	28
Largh.	mm	38	50	50	50	50	50	50
Spessore	mm	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Denti per pollice	Nr	10	4	6	6	6	4	4
9572G	Cad.	30,70	55,80	55,80	59,40	63,10	66,70	70,40

Confezione di 10 pezzi.


9572G


Bimetallico

HSS

Tipo con dentatura positiva a passo VARIABILE, che permette la riduzione dei tempi di taglio e delle vibrazioni, aumentando la durata della lama e della macchina.

In acciaio bimetallico. Dentatura in acciaio SUPER RAPIDO HSS DMO5. Dorso-supporto di trascinamento in acciaio speciale per molle. Flessibile e infrangibile. Per uso universale, anche per acciai di elevata durezza e INOX.

Tipo		14C	16D	16F	18D	18F	20D	22D
Lungh. int. fori	mm	350	400	400	450	450	500	550
Lungh. int. fori	poll	14	16	16	18	18	20	22
Largh.	mm	32	38	38	38	38	50	50
Spessore	mm	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	2,5	2,5
Denti per pollice	Nr	6/8	4/6	8/10	4/6	8/10	4/6	4/6
9574G	Cad.	19,10	30,60	30,60	32,80	32,80	59,70	63,60
Tipo		24D	26C	28C				
Lungh. int. fori	mm	600	650	700				
Lungh. int. fori	poll	24	26	28				
Largh.	mm	50	50	50				
Spessore	mm	2,5	2,5	2,5				
Denti per pollice	Nr	4/6	3/4	3/4				
9574G	Cad.	67,50	71,40	75,30				

Confezione di 10 pezzi.



INOX

9574G


Bimetallico

HSS

Orig. Guhema-Super HSS

Per segatrici KASTO.

Tipo con dentatura STANDARD.

In acciaio SUPER RAPIDO HSS DMO5. Flessibile e resistente agli urti.

 Per tagliare acciai con resistenza fino a 120 kg/mm².

Tipo		14B	16A	16B	18A	18B	20A	20B
Lungh. int. fori	mm	350	400	400	450	450	500	500
Lungh. int. fori	poll	14	16	16	18	18	20	20
Largh.	mm	36	36	36	40	40	48	48
Spessore	mm	2	2	2	2	2	2,5	2,5
Denti per pollice	Nr	6	4	6	4	6	4	6
9576G	Cad.	26,10	28,70	28,70	34,70	34,70	57,40	57,40
Tipo		22A	22B	23A	23B	26A	28A	
Lungh. int. fori	mm	550	550	575	575	650	700	
Lungh. int. fori	poll	22	22	23	23	26	28	
Largh.	mm	45	45	50	50	55	55	
Spessore	mm	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	
Denti per pollice	Nr	4	6	4	6	4	4	
9576G	Cad.	44,60	44,60	65,60	65,60	80,30	85,10	

Confezione di 10 pezzi.


9576G


KASTO

HSS