

701GD
701GS


HSS

Mod. per contornare con taglienti HSS.

In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, microdentate, durezza al tagliente HRc 65-67. Per tutti i tipi di lamiera e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc. Impugnature plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.

Uso destro.


Lungh. totale.....	mm	260
Spessore max di taglio.....	mm	1,2
701GD	Cad.	219,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 701GD

Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	260
Spessore max di taglio.....	mm	1,2
701GS	Cad.	219,00

707GA
707GB
707GC



Mod. con testa sottile.

Lame in acciaio speciale forgiate. Temprate e microdentate.

Impugnature sagomate in lamiera d'acciaio, plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.

Durezza al tagliente HRc 60-62. Per lamiera d'acciaio INOX (V2A) fino a mm 1,5.

Uso diritto.

Lungh. totale.....	mm	245
707GA	Cad.	50,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 707GA

Uso destro.


Lungh. totale.....	mm	245
707GB	Cad.	50,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 707GA

Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	245
707GC	Cad.	50,50

708GD
708GS



Mod. per tagli passanti e per contornare.

Lame in acciaio speciale forgiate. Temprate e microdentate. Impugnature sagomate in lamiera d'acciaio, ricoperte in materiale bicomponente. Chiusura con gancio e apertura automatica.

Durezza al tagliente HRc 60-62.

Uso destro.

Lungh. totale	mm	250
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
708GD	Cad.	47,80

Descrizione di riferimento vedi Art. 708GD

Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	250
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
708GS	Cad.	47,80

CESCOIE RODITRICI (sheet metal cutters)

709



Prod. SCU

Tipo standard.

Con lame in acciaio al CROMO NICHEL. Manici in lamiera pesante sagomati e ricoperti con materiale bicomponente con salvamano e con molla interna di ritorno. Nichelate. Adatte per tagliare e sagomare lamiera in acciaio, alluminio, tubi di lamiera e tubi di plastica.

Spessore massimo di taglio acciaio mm 1,2.

Spessore max di taglio plastica e alluminio mm 2.

Lungh. totale.....	mm	250
709	Cad.	56,30

Per lame di ricambio ved. Art. O709 GA.