

CHIAVI DINAMOMETRICHE CON GONIOMETRO (torque wrenches for angle controlled tightening)

798GD
798GE
GEDORE
Orig. Gedore

Tipo a scatto.

 Per serraggi dinamometrici e goniometrici. Consentono orientamenti di serie di dadi e serraggi finali di sicurezza. Tolleranza: $\pm 3\%$ per ogni valore della scala. Utilizzati anche nelle normali operazioni di controllo di valori dinamometrici. La chiave dinamometrica è solidale sul perno principale con il goniometro. Il suo posizionamento viene regolato fissando magneticamente il flessibile per mezzo del terminale-calamita. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Dotazione:

1 chiave dinamometrica con goniometro

1 cricchetto destro attacco 1/2

1 prolunga mm 125

1 prolunga mm 250

In cassetta metallica.



Art.	798GD	798GE
Attacco	poll 1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm 20-120	40-200
Capacità di serraggio	lbf.ft 15-90	30-150
Divisione scala	5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale.....	mm 485	575
Cod. fornitore.....	8261-03	8273-03
Cad.	909,00	947,00

Articoli in esaurimento.
GONIOMETRI PER SERRAGGI AD ANGOLO CONTROLLATO (angle indicator for use with all 1/2" drive torque wrenches)

798GH 2
GEDORE
Orig. Gedore - Art. 8200-11

Tipo economico.

Per eseguire serraggi con valori angolari. Necessari negli orientamenti di dadi e nei serraggi finali.

Goniometro graduato a 360° con magnete e flessibile per il fissaggio del punto 0°.

Capacità di serraggio max. Nm 390.



Attacco maschio	poll 1/2
Attacco femmina.....	poll 1/2
798GH 2	Cad. 249,00

798GH 3
GEDORE
Orig. Gedore - Art. 8200-01

Tipo professionale.

Per eseguire serraggi con valori angolari. Necessari negli orientamenti di dadi e nei serraggi finali.

Goniometro in acciaio legato, graduato a 360° con flessibile, molla di presa e magnete per il fissaggio del punto 0°.

Capacità di serraggio max. Nm 390

 Attacco maschio
 poll 1/2 |

 Attacco femmina.....
 poll 1/2 |

798GH 3	Cad. 387,00
----------------	--------------------

798GH 5
GEDORE
Orig. Gedore - Art. 8200-02

Descrizione di riferimento vedi Art. 798GH 3

Capacità di serraggio max. Nm 1330

 Attacco maschio
 poll 3/4 |

 Attacco femmina.....
 poll 3/4 |

798GH 5	Cad. 581,00
----------------	--------------------

La capacità di serraggio massima della chiave dinamometrica include il valore angolare.