

802GE  
802GF  
802GH  
802GM

**GEDORE**



3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 801GR

Art. ....	802GE	802GF	802GH	802GM
Attacco quadro .....	3/4	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio .....	Nm 80-400	110-550	150-750	250-850
Capacità di serraggio .....	lbf.ft 60-300	80-405	110-550	185-630
Divisione scala .....	1 Nm	1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm 690	965	1236	1390
Peso .....	Kg 1,93	3,6	4,8	4,8
Cod. fornitore.....	TF-K 400	TF-K 550	4550-75	TF-K 850
<b>Cad.</b>	<b>796,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.690,00</b>

Per raccordo quadro di ricambio ved. Art. 974 RD.  
Articolo 802GH in esaurimento.

802GZ 1  
802GZ 2  
802GZ 3

**GEDORE**



1/2"

Tipo a scatto.

Adatte per montaggi di precisione. Costruzione maneggevole con cricchetto a levetta per movimento D (Movimento sinistro solo per svitamento). Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza posto nell'estremità. Tolleranza:  $\pm 3\%$  per ogni valore della scala. Scala micrometrica Nm sull'impugnatura e visione dei valori mediante lente di ingrandimento per una precisa lettura. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Art. ....	802GZ 1	802GZ 2	802GZ 3
Attacco quadro .....	poll 1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio .....	Nm 20-100	40-200	60-300
Divisione scala .....	0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm 408,8	499	590,8
Peso .....	Kg 1,38	1,46	1,74
Cod. fornitore.....	3550-10 UK	3550-20 UK	3550-30 UK
<b>Cad.</b>	<b>285,00</b>	<b>291,00</b>	<b>371,00</b>

803A

**GEDORE**



1/2"

Orig. Gedore - Dremaster K

Tipo a scatto.

Adatte per montaggi di precisione. Costruzione robusta, maneggevole con cricchetto a movimento destro e sinistro mediante quadro reversibile. Regolazione tramite rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, anche visivo, posto nella estremità. Possibilità di regolazione rapida supplementare mediante asta tonda, non in dotazione. Impugnatura in morbido materiale bicomponente antiscivolo con evidente riferimento al centro per una corretta presa e una precisa operazione di calibrazione. Tolleranza:  $\pm 3\%$  per ogni valore della scala. Doppia scala di lettura Nm/lbf.ft selezionabile mediante cursore, che evita possibili errori di lettura. Regolazione micrometrica sui valori in Nm. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2003. Tipo II, Classe A.

Con attacco quadro reversibile, disco antisfilamento e sistema di sgancio rapido e sicuro delle bussole, a pulsante.

Grandezza.....	100	200	300
Attacco quadro .....	poll 1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio .....	Nm 20-100	40-200	60-300
Capacità di serraggio .....	lbf.ft 15-75	30-150	45-220
Divisione scala .....	0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm 423,5	514,5	606,5
Peso .....	Kg 1,1	1,3	1,5
Cod. fornitore.....	DMK 100	DMK 200	DMK 300
<b>803A</b>	<b>Cad. 408,00</b>	<b>430,00</b>	<b>516,00</b>

Orig. Gedore - Dremaster K - Art. DMK 300

Raccordi quadri da 1/2 con disco, di ricambio, per chiavi dinamometriche Art. 803 A 100 - 200 - 300.

<b>O803C</b>	<b>Cad. 36,70</b>
--------------	-------------------

803B

**GEDORE**



3/4"

Orig. Gedore - Dremaster K

Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA

Con attacco quadro passante e perno di fermo delle bussole.

Grandezza.....	400	550	750	850
Attacco quadro .....	poll 3/4	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio .....	Nm 80-400	110-550	150-750	250-850
Capacità di serraggio .....	lbf.ft 60-300	80-405	110-550	185-630
Divisione scala .....	1 Nm	1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm 715,5	953,5	1228,5	1375,5
Peso .....	Kg 2,4	3,8	4,9	5,2
Cod. fornitore.....	DMK 400	DMK 550	DMK 750	DMK 850
<b>803B</b>	<b>Cad. 882,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.800,00</b>

Per raccordo quadro di ricambio ved. 974 RD.