

SPELAFILI AUTOMATICI (*strip-fix cable scrapers*)

190G


**Prod. SCU**

Tipo a molla. Per togliere automaticamente il rivestimento isolante di fili conduttori. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Lame in acciaio. Con indicazione della lunghezza di spelatura da mm 8 a 20. Tagliafilo incorporato.

Lungh. totale.....	mm	150
Capacità per sezioni.....	mm ²	0,5 a 6
190G	Cad.	28,80

Lame ricambio per Art. 190 G.

O190G	La coppia	9,14
--------------	------------------	-------------

190GF




Tipo combinato. Per togliere automaticamente il rivestimento isolante di fili conduttori e per fissare capicorda. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Lame in acciaio. Lunghezza di spelatura mm 5. Tagliafilo incorporato. Per capicorda isolati da mm² 0,5 a 2,5 e mm² 4 a 6.

Lungh. totale.....	mm	150
Capacità per sezioni.....	mm ²	0,5 a 6
190GF	Cad.	85,30

Lame ricambio per Art. 190 GF.

O190GF	La coppia	9,14
---------------	------------------	-------------

PINZE SPELAFILI (*cable scrapers*)

191GB


**Orig. Gedore - Art. 8098 JC**

In acciaio di alta resistenza. Taglienti temprati. Per togliere il rivestimento isolante senza lesionare il cavo di rame. Capacità mm² da 0,8 a 6. Impugnature isolate in materiale bicomponente. Becchi cromati.

Lungh. totale.....	mm	160
191GB	Cad.	47,90

191GP


**Prod. SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 191GB

Becchi puliti.

Lungh. totale.....	mm	160
191GP	Cad.	37,50

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE-EN60900, ved. Art. 352 GP-352 GR-355 GR.

PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE (*strip-fix stripping pliers*)

192GB


**Orig. Gedore - Art. 8099 JCP**

Tipo a regolazione automatica sul diametro esterno del cavo isolato. Provviste di lamelle in acciaio che aderiscono perfettamente all'isolamento. Testa cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Capacità per sezioni.....	mm ²	0,5 a 5
Lungh. totale.....	mm	150
192GB	Cad.	101,00

192GF


**Prod. SCU**

Tipo a pistola.

Corpo in poliamide e fibra di vetro. Isolate, per fili mm² 0,2 a 6 e tagliacavi fino a Ø mm 2. Dotate di regolatore di profondità e con dispositivo di bloccaggio per un sicuro stivaggio.

Lungh. totale.....	mm	180
192GF	Cad.	35,90

192GFB




Tipo a pistola.

Corpo in poliamide e fibra di vetro e impugnatura in materiale bicomponente. Isolate, per fili mm² 0,2 a 16 e tagliacavi fino a Ø mm 3.

Dotate di regolatore di profondità e con dispositivo di bloccaggio per un sicuro stivaggio. Con foro di aggancio sull'impugnatura.

Lungh. totale.....	mm	200
192GFB	Cad.	95,40