

Descrizione di riferimento vedi Art. 946GC

Tipo a giravite taglio a croce POZIDRIV. Lunghezza mm 35.

| | | | • | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|--|
| Grandezza | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 946GF | Cad. | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | |









Orig. Gedore red - Art. R4255

In acciaio speciale. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.

Tipo con esagono esterno. Lunghezza mm 37.

| Apertura | mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 946GH | Cad. | 5,50 | 5,64 | 5,82 | 6,02 | 6,34 | 6,58 |





Orig. Gedore red - Art. R4245

In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.

Tipo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 37.

| Grandezza TORX | Т | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 40 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Impronta | mm | 2,74 | 3,27 | 3,86 | 4,43 | 4,99 | 5,52 | 6,65 |
| 946GHE | Cad. | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,52 |







Orig. Gedore red - Art. R4246

In acciaio speciale. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.

Tipo con impronta esterna TORX con foro. Lunghezza mm 37.

| Grandezza TORX | Т | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Impronta | mm | 2,74 | 3,27 | 3,86 | 4,43 | 4,99 | 5,52 |
| 946GL | Cad. | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |



946GL







Orig. Gedore red - Art. R4120

Descrizione di riferimento vedi Art. 946GL

Tipo con impronta interna TORX. Lunghezza mm 25.

| Grandezza TORX | Е | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Impronta | mm | 4,7 | 5,6 | 6,1 | 7,4 | 9,3 |
| 946GM | Cad. | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 12,50 | 12,50 |

GEDORE

946GM





RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA (spare parts for sockets)

Orig. Gedore red - Art. R4510

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Attacco guadro 1/4" (mm 6,35).

Prolunghe fisse.

| Lungh. totale | mm | 50 | 100 | 150 |
|---------------|------|------|------|------|
| 946GP | Cad. | 7,82 | 8,88 | 9,80 |

GEDORE

946GP





Orig. Gedore red - Art. R45200022

Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP Leva scorrevole lunghezza mm 115.

946GR

Cad. 12,50

GEDORE

946GR



Orig. Gedore red - Art. R45300005

Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP

Snodo a cardano. Lunghezza mm 33.

Cad. 14,30

GEDOREI

946GS





Orig. Carolus - Art. 4120.00/R38950001

Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP

Asta portabussole con impugnatura bicomponente. Lunghezza totale mm 171.

In combinazione con la riduzione Art. 947 GA può essere utilizzata come impugnatura per bits attacco esagonale 1/4".

946GSE

Cad. 14,60



946GSE



