

**IMPUGNATURE PORTABITS (screwdrivers bits)**

**Orig. Witte - Art. 53086**

Tipo flessibile. Con attacco ad anello di fermo.  
In acciaio al CROMO-VANADIO EXTRA.  
Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 320.  
Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Con foro d'aggancio.

**984GR 2** Cad. **34,90**



**Orig. Witte - Art. 63086**

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 2  
Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi, con l'aggiunta di una struttura superficiale granulare antiscivolo, brevettata, idonea per l'uso anche con mani umide e sporche d'olio. Con foro d'aggancio.

**984GR 3** Cad. **36,10**



**IMPUGNATURE PORTABITS CON ATTACCO MAGNETICO (screwdrivers bits magnetic handles)**

**Prod. SCU**

Tipo corto con 6 inserti, assortiti nell'impugnatura.  
In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi.  
Apertura del magazzino dei bits ad estrazione nell'impugnatura. Con magnete. Lunghezza totale mm 64.

Bits a taglio 0,6x4,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0

Bits a croce PH 1 - 2 - 3.

**984GR 4A** Cad. **30,30**



Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 4A

Bits a taglio 0,6x4,5 - 1,2x6,5 - 1,6x8,0

Bits a croce PZ 1 - 2 - 3.

**984GR 4B** Cad. **30,30**



Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 4A

Bits a croce PH 1 - 2 - 3

Bits a croce PZ 1 - 2 - 3.

**984GR 4C** Cad. **30,30**



Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 4A

Bits a impronta TORX T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.

**984GR 4D** Cad. **30,30**



**Orig. Witte - Art. 468023000**

Tipo fisso con 6 inserti, assortiti nell'impugnatura.  
In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi.  
Apertura del magazzino dei bits mediante tasto zigrinato, da arretrare, posto nell'impugnatura.  
Con magnete supplementare posteriore. Ghiera scorrevole e molla per il cambio rapido dei bits.  
Lunghezza totale mm 215.

Completo di inserti a croce PH Gr. 1-2-3 e PZ. Gr. 1-2-3 Art. 1991 GB e 1991 GC.

**984GR 5** Cad. **42,70**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3