

984GR 6




Orig. Witte - Art. 468024000

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 5

Completo di inserti TORX T 10-15-20-25-30-40 Art. 1991 GL.

984GR 6 Cad. 42,70

984GR 8




Orig. Gedore - Art. 169 kompl.

Tipo fisso con 7 inserti, assortiti nell'impugnatura.

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.

Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 220.

Completo dei seguenti inserti:

3 Art. 983 GA mm 4 - 5,5 - 6,5

2 Art. 983 GC Grand. 1 - 2

2 Art. 983 GF Grand. 1 - 2

984GR 8 Cad. 68,30

984GS 2




Orig. Witte - Art. 26054

Tipo fisso con 6 inserti assortiti nell'impugnatura.

In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Impugnatura anatomica triangolare, in plastica nera con struttura superficiale antiscivolo.

Lunghezza totale mm 265.

Completo di inserti a croce PH Gr. 1 (1 pz.) - 2 (2pz.) art. 1992 GR, PZD Gr. 1 (1 pz.) - 2 (2 pz.) art. 1992 GS

984GS 2 Cad. 46,30

Articolo in esaurimento.

984GS 3




Orig. Witte - Art. 26055

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GS 2

Completo di inserti TORX T. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 art. 1991 GN

984GS 3 Cad. 45,80

Articolo in esaurimento.

IMPUGNATURE A "T" PORTABITS CON ATTACCO MAGNETICO (screwdrivers "T" type bits with magnetic handles)

984GS 4




Orig. Witte-Serie Protop - Art. 82620

Tipo fisso.

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".

Lunghezza lama mm 150. Impugnatura a "T" antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi.

984GS 4 Cad. 17,90

IMPUGNATURE PORTABITS A CRICCO CON ATTACCO MAGNETICO (ratchet screwdrivers bits magnetics handles)

984GS 5




Prod. SCU

Tipo a cricco per uso D+S e fisso.

In acciaio speciale. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 195.

Impugnatura in plastica infrangibile. Con foro d'aggancio.

984GS 5 Cad. 23,70

984GS 5A




Orig. Gedore - Art. 2675

Tipo a cricco "SILENZIOSO" per uso D+S e fisso.

In acciaio speciale. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 220.

Impugnatura anatomica in materiale bicomponente. Con foro d'aggancio.

984GS 5A Cad. 33,10