

**PUNTE PER ARMATURE PER MARTELLI A PERCUSSIONE SDS-PLUS** (reinforcement SDS-plus hammer drills)

1340GP

SCU



Ø 12 - 14



DAL Ø 16

**Prod. SCU**

Con placchette particolarmente rinforzate, in METALLO DURO e fortemente saldate, per forare velocemente e senza rotture tondini di cemento armato. Da impiegare dove la punta per muri incontra le armature di ferro per cemento rischiando la rottura. Adatte per la foratura di agglomerati cementizi, muri, pietre, rocce, klinker e cemento armato.

Con foro per l'espulsione dei pezzi di tondino rimasti bloccati nella punta (ad eccezione del Ø mm 12 e 14 con testa in MD integrale a 4 taglienti).

Caratteristiche attacco come Art. 1340 G.

Ø.....		<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
Lungh. utile.....	mm	250	250	250	250	250	250	250
Lungh. totale.....	mm	300	300	300	300	300	300	300
<b>1340GP</b>	<b>Cad.</b>	<b>30,90</b>	<b>38,60</b>	<b>77,30</b>	<b>92,70</b>	<b>101,00</b>	<b>109,00</b>	<b>116,00</b>
Ø.....		<b>28</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>35</b>			
Lungh. utile.....	mm	250	250	250	250			
Lungh. totale.....	mm	300	300	300	300			
<b>1340GP</b>	<b>Cad.</b>	<b>140,00</b>	<b>155,00</b>	<b>170,00</b>	<b>186,00</b>			

**ATTACCHI PER PUNTE SDS-PLUS** (SDS-plus adapters)

1340GR 9

SCU

**Prod. SCU**

In acciaio speciale di alta qualità. Costruzione in due parti per un'ottimale trasmissione della percussione. Con protezione in gomma.

Per martelli a percussione con attacco SDS-max, sistema di innesto BOSCH, HILTI, nonché per altri tipi con identico sistema.

**1340GR 9** Cad. **116,00**

1340GR 15

SCU



In acciaio speciale di alta qualità.

Con ghiera a molla per la facile sostituzione delle punte SDS-plus.

Per avvitatori elettrici e pneumatici con attacco quadro da 1/2". Utilizzato con l'Art. 1995 GL, l'avvitatore per bussole diventa un avvitatore per bits da 1/4" C 6,3.

**1340GR 15** Cad. **44,10**

**Articolo in esaurimento.**

**ATTACCHI SDS-PLUS PER MANDRINI** (SDS-plus adapters for chucks)

1340GR 22

SCU

**Prod. SCU**

In acciaio speciale di alta qualità. Permette il montaggio di mandrini su martellatori con attacco SDS-plus. Attacco filettato 1/2" x 20 UNF e vite di bloccaggio per mandrini a rotazione Destra/Sinistra.

**1340GR 22** Cad. **18,40**

Attacchi SDS-Plus per bits innesto 1/4" DIN 3126 C 6,3 vedi Art. 1995 GL

**CORONE RODITRICI DIAMANTATE** (diamond core bits)

1345GA


**Orig. Sonnenflex - Art. Dosensenker**

Tipo a segmenti diamantati saldati a laser, con ottima resistenza ed elevate prestazioni. Utilizzo su tutti i tipi di trapani. Per foratura a secco di calcestruzzi, muri mattoni ecc. Lunghezza totale corona mm 90. Filetto interno M 16.

Ø corona roditrice.....	mm	<b>68</b>	<b>82</b>
Altezza segmento.....	mm	7	7
<b>1345GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>77,20</b>	<b>88,30</b>

**ATTACCHI PER CORONE** (shanks)

1345GB


**Orig. Sonnenflex**

Attacchi per corone Art. 1345 GA.

Attacco esagonale mm 12. Filetto esterno M 16. Lunghezza totale mm 100.

**1345GB** Cad. **23,10**

1345GC




Attacchi per corone Art. 1345 GA.

Attacco SDS-plus. Filetto esterno M 16. Lunghezza totale mm 100.

**1345GC** Cad. **21,40**