

**TESTINE A CAMBIO RAPIDO (quick change adaptors)**

**Prod. SCU**

Tipo in acciaio speciale finemente lavorate.

Adatte per maschiatori 1465 F 1 e 1472 G 1.

Dimensioni (mm): De=30 D=19 L1=17 L2=4 L3=21,5 L=7.

Ø attacco maschio.....	mm	3,5	4	4,5	6	7	8	9	10
<b>1465P</b>	<b>Cad.</b>	<b>42,20</b>	<b>42,20</b>	<b>42,20</b>	<b>42,20</b>	<b>42,20</b>	<b>42,20</b>	<b>42,20</b>	<b>42,20</b>

Descrizione di riferimento vedi Art. 1465P

Adatte per maschiatori 1465 F 2, 1472 E 3 e 1472 G 2.

Dimensioni (mm): De=48 D=31 L1=30 L2=5 L3=35 L=11.

Ø attacco maschio.....	mm	7	8	9	10	11	12	14
<b>1465R</b>	<b>Cad.</b>	<b>54,30</b>	<b>54,30</b>	<b>54,30</b>	<b>54,30</b>	<b>54,30</b>	<b>54,30</b>	<b>54,30</b>

Ø attacco maschio.....	mm	16	18
<b>1465R</b>	<b>Cad.</b>	<b>54,30</b>	<b>54,30</b>

Descrizione di riferimento vedi Art. 1465P

Adatte per maschiatori 1465 F 3.

Dimensioni (mm): De=70 D=48 L1=44 L2=6 L3=55,5 L=14.

Ø attacco maschio.....	mm	12	14	16	18	20	22	25
<b>1465S</b>	<b>Cad.</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>213,00</b>	<b>213,00</b>	<b>213,00</b>	<b>213,00</b>	<b>213,00</b>

Misure mm 12 e 14 in esaurimento.

**SCU**

**1465P**  
**1465R**  
**1465S**



Tipo con FRIZIONE DI SICUREZZA in acciaio speciale finemente lavorate.

Adatte per maschiatori 1465 F 1 / 1465 G 1-2 e 1472 G 1.

Dimensioni (mm): De=32 D=19 L1=17 L2=25 L3=21,5 L=25.

Ø attacco maschio.....	mm	3,5	4	4,5	6	7	8	9	10
<b>1465V</b>	<b>Cad.</b>	<b>95,60</b>	<b>95,60</b>	<b>95,60</b>	<b>95,60</b>	<b>95,60</b>	<b>95,60</b>	<b>95,60</b>	<b>95,60</b>

**SCU**

**1465V**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1465V

Adatte per maschiatori 1465 F 2 e 1472 G 2.

Dimensioni (mm): De=50 D=31 L1=30 L2=31 L3=35 L=34.

Ø attacco maschio.....	mm	7	8	9	10	11	12	14	16
<b>1465Z</b>	<b>Cad.</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>

Ø attacco maschio.....	mm	18
<b>1465Z</b>	<b>Cad.</b>	<b>121,00</b>

**SCU**

**1465Z**  
*new*



**APPARECCHI PER MASCHIARE E FILETTARE (tapping and drilling heads)**

**Prod. SCU**

**MANDRINI PORTAMASCHI**

Tipo fisso, adatti per torni con inversione di marcia.

Tipo di precisione, con serraggio del maschio, autocentrante. Corpo in acciaio speciale, parti interne e di scorrimento temprate e rettificata. Con chiave di serraggio.

Art. ....		<b>1466GA</b>	<b>1466GC</b>
Attacco cilindro int. Ø .....	mm	12	25
Per quadro attacco maschio da .....		2,1-4,9	3,4-14,5
Campo maschiatura da .....	M.	1-6	4-24
<b>Cad.</b>		<b>435,00</b>	<b>784,00</b>

Articoli in esaurimento.

**SCU**

**1466GA**  
**1466GC**



**MANDRINI PORTAFILIERE.**

Tipo fisso, adatti per torni con inversione di marcia.

Tipo di precisione, con serraggio della filiera con grani. Corpo in acciaio speciale. Con chiave di serraggio.

Art. ....		<b>1466GR</b>	<b>1466GS</b>
Attacco cilindro int. Ø .....	mm	25	25
Per filiere Ø.....	mm	55x22	65x25
<b>Cad.</b>		<b>303,00</b>	<b>365,00</b>

Articoli in esaurimento.

Spessore per Art. 1466 GR per filiere dimensione mm 55x18.

<b>O1466GT 8</b>	<b>Cad.</b>	<b>35,30</b>
------------------	-------------	--------------

Articolo in esaurimento.

Spessore per Art. 1466 GS per filiere dimensione mm 65x18.

<b>O1466GT 9</b>	<b>Cad.</b>	<b>47,50</b>
------------------	-------------	--------------

Articolo in esaurimento.

**SCU**

**1466GR**  
**1466GS**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

6