

**ASPIRATORI A UMIDO/A SECCO (vacuum cleaner)**
**Prod. SCU**

Tipo ad ottimo rapporto qualità/prezzo, di elevata potenza per applicazioni a secco oppure con liquidi. Serbatoio in acciaio inox, senza sacchetto. Motore monofase 220 - 240 Volt. Presa di corrente per collegamento con elettrodomestici a bassa produzione di polveri. Con 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse di grandi dimensioni. Cavo di alimentazione da 1,8 m. Forniti con 1 tubo d'aspirazione flessibile, 2 prolunghe in plastica, 1 spazzola per pavimenti, 1 bocchetta a fessura con adattatore a spazzola e 1 filtro HEPA.

|                         |                     |               |
|-------------------------|---------------------|---------------|
| Capacità serbatoio..... | l                   | 30            |
| Potenza assorbita.....  | W                   | 1200          |
| Portata aria.....       | m <sup>3</sup> /min | 1,9           |
| Depressione max.....    | kPa                 | 16 - 18       |
| Peso.....               | Kg                  | 9             |
| <b>1638Z</b>            | <b>Cad.</b>         | <b>287,00</b> |


**1638Z**  
*new*
**Prod. SCU - BOSCH**

Tipo professionale ad elevata potenza per applicazioni versatili a umido e a secco. Corpo in robusto materiale sintetico antiurto. Motore monofase 220 - 230 Volt. Pulizia del filtro agevole, grazie al sistema SEMIAUTOMATICO (SFC). Funzione di soffiaggio integrata per un'asciugatura rapida e semplice di superfici umide, vernici, ecc.

Collegamento e avviamento simultaneo con elettrodomestici a bassa produzione di polveri. Con 2 ruote girevoli (1 provvista di freno) e 2 ruote fisse di grandi dimensioni. Classe di polveri aspiratore "L" (AGW > 1mg/mm<sup>3</sup>). Fornito con 2 tubi d'aspirazione m 0,5, adattatore universale per elettrodomestici, bocchetta lunga a fessura, bocchetta per particelle di grosse dimensioni, filtro pieghettato, raccordo per regolazione dell'aria, tubo flessibile da m 3 e sacchetto di smaltimento polveri/detriti.

|                           |             |               |
|---------------------------|-------------|---------------|
| Capacità serbatoio.....   | l           | 19            |
| Capacità liquido.....     | l           | 15            |
| Potenza assorbita.....    | W           | 1200          |
| Portata aria massima..... | l/min       | 3720          |
| Depressione max.....      | mbar        | 215           |
| Peso.....                 | Kg          | 6,5           |
| <b>1639A</b>              | <b>Cad.</b> | <b>716,00</b> |

Filtri pieghettati di ricambio per Art. 1639 A.

|                 |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|
| <b>O1639A 1</b> | <b>Cad.</b> | <b>99,50</b> |
|-----------------|-------------|--------------|

Sacchetti di smaltimento polveri/detriti di ricambio per Art. 1639 A. Confezione 5 pezzi indivisibile.

|                 |                 |              |
|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>O1639A 2</b> | <b>La conf.</b> | <b>67,90</b> |
|-----------------|-----------------|--------------|


**1639A**
**7**

Tipo industriale ad elevatissima potenza per applicazioni universali a umido e a secco. Corpo in robusto materiale sintetico antiurto. Motore monofase 220 - 240 Volt. Pulizia del filtro con sistema AUTOMATICO (AFC). Collegamento e avviamento simultaneo con elettrodomestici fino a 2200 W e spegnimento ritardato per un completo assorbimento delle polveri/residui.

Con 2 ruote girevoli (1 provvista di freno) e 2 ruote fisse di grandi dimensioni. Classe di polveri aspiratore "L" (AGW > 1mg/mm<sup>3</sup>). Fornito con 3 tubi d'aspirazione cromati m 0,35, adattatore universale per elettrodomestici, bocchetta lunga a fessura, set bocchette multiuso, filtro pieghettato piatto in cellulosa, raccordo, tubo flessibile da m 5 e sacchetto di smaltimento polveri/detriti.

|                                |             |                 |
|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Capacità serbatoio.....        | l           | 35              |
| Capacità liquido.....          | l           | 19              |
| Potenza nominale/max assorbita | W           | 1200/1380       |
| Portata aria massima.....      | l/min       | 4440            |
| Depressione max.....           | mbar        | 250             |
| Peso.....                      | Kg          | 14              |
| <b>1639E</b>                   | <b>Cad.</b> | <b>1.710,00</b> |

Filtri pieghettati piatti in cellulosa di ricambio per Art. 1639 E.

|                 |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|
| <b>O1639E 1</b> | <b>Cad.</b> | <b>83,30</b> |
|-----------------|-------------|--------------|

Sacchetti di smaltimento polveri/detriti di ricambio per Art. 1639 E. Confezione 10 pezzi indivisibile.

|                 |                 |               |
|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>O1639E 2</b> | <b>La conf.</b> | <b>129,00</b> |
|-----------------|-----------------|---------------|

Sacchetti filtranti a umido che separano il liquido dai materiali solidi (accessorio opzionale) per Art. 1639 E. Confezione 5 pezzi indivisibile.

|                 |                 |               |
|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>O1639E 3</b> | <b>La conf.</b> | <b>212,00</b> |
|-----------------|-----------------|---------------|


**1639E**