

AVVITATORI ELETTRICI (electronic screwdrivers)

1670G

SCU

1/4"

**Prod. SCU - SKIL**

Tipo professionale, ideale per avvitiamenti destri e sinistri su cartongesso.
Doppio isolamento di sicurezza e schermature antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee.

Motore monofase 220-240 Volt, con variazione elettronica continua della velocità.

Attacco magnetico esagonale per bits da 1/4.

| | | |
|-------------------------------|----------|--------|
| Attacco esag. per inserti.... | poll | 1/4 |
| Potenza | W | 520 |
| Per viti fino..... | M. | 6 |
| Velocità a vuoto..... | giri/min | 0-4500 |
| Coppia max | Nm | 10 |
| Peso | Kg | 1,3 |

| | | |
|--------------|-------------|---------------|
| 1670G | Cad. | 211,00 |
|--------------|-------------|---------------|

Articolo in esaurimento.

1670GB

SCU

1/2"

**Prod. SCU - BOSCH**

Tipo professionale a impulsi, ideale per avvitiamenti destri e sinistri di bussole.

Doppio isolamento di sicurezza e schermature antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee.

Motore monofase 230 Volt, con variatore della velocità.

Con gancio.

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|
| Attacco quadro | poll | 1/2 |
| Potenza | W | 500 |
| Per viti fino..... | M. | 18 |
| Velocità a vuoto..... | giri/min | 800 - 1.900 |
| Coppia max | Nm | 250 in materiale duro |
| Peso | Kg | 3,2 |

| | | |
|---------------|-------------|-----------------|
| 1670GB | Cad. | 1.500,00 |
|---------------|-------------|-----------------|

Articolo in esaurimento.
TRAPANI-AVVITATORI ELETTRICI (electronic screwdrivers drills)

1670GP

SCU

**Prod. SCU - SKIL**

Tipo universale leggero e maneggevole, a 2 velocità.

A BASSO CONSUMO ENERGETICO.

Doppio isolamento di sicurezza e schermature antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee.

Motore monofase 220-240 Volt, con interruttore a regolazione di velocità. Rotazione reversibile.

Impostazioni della coppia di serraggio in 20 posizioni, più 1 posizione a presa diretta.

| | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| Mandrino rapido att. 3/8x24 | mm | 10 |
| Fora acciaio/legno..... | mm | 8/20 |
| Per viti fino..... | M. | 6 |
| Potenza | | 0,9 A (≈14,4 V) |
| Velocità a vuoto..... | giri/min | 0-400/1600 |
| Coppia max | Nm | 38 |
| Peso | Kg | 1,2 |

| | | |
|---------------|-------------|---------------|
| 1670GP | Cad. | 128,00 |
|---------------|-------------|---------------|

Articolo in esaurimento.