

### Prod. SCU - SKIL

Potentissime e velocissime smerigliatrici ad angolo particolarmente robuste, per sbavare saldature e fusioni di ogni genere e per applicazioni gravose.

Adatte per qualunque lavoro di sgrossatura, nonché per troncare mediante mole abrasive da taglio. Motore monofase 220-240 V. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Con interruttore di sicurezza per evitare danni alla macchina in caso di sovraccarico. Blocco alberino. Impugnatura morbida che riduce la fatica causata dalle vibrazioni. Avviamento lento del disco per raggiungere gradualmente la massima velocità e per evitare contraccolpi.

Per mole Ø	mm	230
Potenza assorbita	W	2400
Velocità a vuoto	giri/min	6600
Filetto albero portamola	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Peso	Kg	5,2
1689G	Cad.	189,00

Per mole ved. programma Sonnenflex.



1689**G** 









### Orig. Sonnenflex - Art. 00047

Per il cambio rapido delle mole (fino a Ø 230 mm) senza l'impiego di utensili. In acciaio godronato. ACCESSORIO PER SMERIGLIATRICI CON FILETTO ALBERO PORTAMOLA M14.

Cad. 31,90

Per mole ved. programma Sonnenflex.



1689GZ

1689P





## SUPPORTI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI (angle grinders supports)

### Prod. SCU

Tipo standard, per smerigliatrici Art. 1689 G e simili con mola Ø mm 180/230. In lega con base stabile di grandi dimensioni da mm 300x300 e morsa di bloccaggio. Per tagli diritti e angolari a 45° e 90°. Peso kg 4,5. Fornito smontato.

1689P

Cad. 89,00



# LUCIDATRICI ELETTRICHE (electric polishers)

### Prod. SCU - SKIL

Tipo professionale per pulire e lucidare a secco metalli, legni, plastiche ecc. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 V. Fornite con 2 platorelli da Ø mm 125 e 180 e 2 cuffie di agnello.

Potenza assorbita..... 1300 600-3000 Velocità a vuoto ..... giri/min Filetto attacco platorello..... 14 Kg 1690G 439.00 Cad.



#### **SATINATRICI** (satinizing machines)

## Prod. SCU

Tipo professionale per ottenere con le apposite spazzole Art. 7960 a 7961 C e dischi 1833 T - V superfici satinate su acciai inossidabili, metalli, legni, materie plastiche. Utilizzabile anche per sbavare, levigare, spazzolare e lucidare. Selettore del numero di giri e interruttore progressivo. Con dispositivo di protezione. Lungh. albero portaspazzole mm 100.

Motore monofase 230-240 V con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee.

Per spazzole fino a Ø ...... mm 120 Potenza assorbita..... 800 Velocità a vuoto ...... giri/min 700-3000 Attacco portaspazzola ..... mm 19.1 3,8 Cad. 393.00

Le macchine potranno essere fornite di colore diverso.







