

## 1691GE SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1691G

Motore monofase 230 V con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee.

Per spazzole fino a Ø.....	mm	120
Potenza assorbita.....	W	1300
Velocità a vuoto.....	giri/min	1300-3050
Attacco portaspazzola.....	mm	19,1
Peso.....	Kg	2,8

**1691GE** Cad. **1.190,00**

Serie di 10 anelli distanziali, in materiale sintetico rinforzato, per poter montare le spazzole di lunghezza mm 50 sulle satinatrici Art. 1691 G - GE: Spessore cad. anello mm 5, foro Ø mm 19,1.

**O1691GE** La serie **36,70**

### ELETTRO-SMERIGLIATRICI DIRITTE (straight grinders)

## 1691GL SCU



Prod. SCU

Tipo professionale con albero portamole, costruzione meccanica solida e stabilizzatore elettronico della velocità per elevate prestazioni sia nelle operazioni di molatura che pulitura. Motore monofase 230 V con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Selettore del numero di giri e interruttore progressivo. Con cuffia di protezione. Per mole, spazzole, dischi abrasivi ecc. fino a Ø mm 150. Attacco filettato maschio M 14 e Ø albero mm 16.

Potenza assorbita.....	W	1600
Velocità a vuoto.....	giri/min	1600-4800
Peso.....	Kg	3,4

**1691GL** Cad. **949,00**

## 1691GP SCU



0

1-2



Tipo professionale, costruzione leggera e maneggevole. Con perno d'attacco utensili lungo per raggiungere posizioni anche di difficile accesso. Motore monofase 230 V con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Selettore del numero di giri e interruttore progressivo.

Tipo .....	0	1	2	
Potenza assorbita.....	W	800	1200	1200
Velocità a vuoto.....	giri/min	1800-8000	2500-6500	10000-28000
Per mole, spazzole, dischi abrasivi fino a	mm	60	80	50
Attacco utensili.....	mm	6	6	6
Peso.....	Kg	2,1	2,4	2,2
<b>1691GP</b>	<b>Cad.</b>	<b>248,00</b>	<b>566,00</b>	<b>524,00</b>

Le macchine potranno essere fornite di colore diverso.  
Misura 1 in esaurimento.

### ELETTRO-SMERIGLIATRICI (stand electric grinders)

## 1692A SCU IP52



Prod. SCU

Tipo da banco per uso professionale. Motore chiuso e protetto da infiltrazioni. Alberi su cuscinetti a sfere e 2 mole dotate di protezioni antinfortunistica e appoggi.

Motore monofase V 230/50 Hz.

Complete di mole foro mm 20.

Tipo.....	a 2 mole
Con mole.....	mm 125x16
Potenza.....	HP 0,35
Potenza assorbita.....	W 260
Velocità a vuoto.....	giri/min 2800
Peso.....	Kg 7

**1692A** Cad. **411,00**

## 1692E SCU IP52



Descrizione di riferimento vedi Art. 1692A

Complete di mole foro mm 20.

Tipo.....	a 2 mole
Con mole.....	mm 150x20
Potenza.....	HP 0,50
Potenza assorbita.....	W 380
Velocità a vuoto.....	giri/min 2800
Peso.....	Kg 9

**1692E** Cad. **432,00**