

274GF  
274GL  
274GN

**GEDORE**



**Orig. Gedore - Art. 8000 J**

Per anelli, secondo DIN 472 e DIN 984.  
Punte diritte intercambiabili. Al CROMO-VANADIO. Becchi temprati.  
Cremagliera con leva di bloccaggio.  
Esecuzione laccata nera.

Art.....		274GF	274GL	274GN
Lungh. totale.....	mm	565	565	575
Per anelli Ø da.....	mm	85 a 140	122 a 300	252 a 400
Ø punte.....	mm	3,2	3,5	4,5
Peso .....	grammi	1890	1890	1900
	<b>Cad.</b>	<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>185,00</b>

Punte ricambio per Art 274 GF.

**O274GF** La coppia **24,80**

Punte ricambio per Art 274 GL.

**O274GL** La coppia **24,80**

Punte ricambio per Art 274 GN.

**O274GN** La coppia **24,80**

274GN 6

**GEDORE**



**Orig. Gedore - Art. 8005 J**

Tipo brevettato, a movimento parallelo delle punte.  
Particolarmente indicate per anelli di grandi dimensioni ed elevata resistenza.  
Pinza completa di 6 punte intercambiabili, per fori con distanze interassi non in norma.  
Cremagliera con leva di bloccaggio. Esecuzione laccata nera.  
Lunghezza totale mm 665, per anelli Ø da mm 305 a mm 500, distanza interassi fori da mm 80 a mm 140, Ø punte mm 4,5/5,9, peso gr. 3350.

Pinza completa

**274GN 6** Cad. **738,00**

Punte di ricambio per Art 274 GN 6.

Tipo ..... 1J  
**O274GNA** Cad. **53,10**

Tipo ..... 2J  
**O274GNB** Cad. **53,10**

Tipo ..... 3J  
**O274GNC** Cad. **53,10**

Tipo ..... 4J  
**O274GND** Cad. **53,10**

Tipo ..... 5J  
**O274GNE** Cad. **53,10**

Tipo ..... 6J  
**O274GNF** Cad. **53,10**

**PINZE CURVE DIN 5256D PER ANELLI DI FERMO INTERNI DIN 472 - DIN 984 (pliers for inner circlips)**

275

**SCU**



**Prod. SCU**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Temperate.  
Esecuzione brunita. Impugnature plastificate. Punte curve a 90°.

Lungh. totale.....	mm	130	170	205	300	
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 165	
	<b>275</b>	<b>Cad.</b>	<b>17,70</b>	<b>16,90</b>	<b>20,10</b>	<b>33,80</b>

275GA

**GEDORE**



**Orig. Gedore - Art. 8000 J**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso.  
Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli.  
Testa laccata nera e impugnature plastificate. Punte curve a 90°.

Lungh. totale.....	mm	129	130	170	210	290	
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140	
	<b>275GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>29,60</b>	<b>30,40</b>	<b>30,90</b>	<b>35,90</b>	<b>59,90</b>

275GB

**GEDORE**



**Orig. Gedore - Art. 8000 JE**

Tipo di precisione. Corpo in acciaio CROMO-VANADIO, punte INSERITE, in acciaio per cuscinetti, altamente resistenti all'usura, INCLINATE per una migliore presa degli anelli. Grande superficie di appoggio per l'anello per ridurre la torsione. Cerniera a vite regolabile di elevata precisione e fluidità di movimento.  
Testa fosfatizzata e impugnature plastificate.

Punte curve a 90°.

Lungh. totale.....	mm	129	130	170	217	310	
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140	
	<b>275GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>37,60</b>	<b>37,60</b>	<b>37,60</b>	<b>44,50</b>	<b>75,30</b>