

**Prod. Pneutec - Art. UT 8712 A**

Tipo a stilo.  
 Di ridotte dimensioni, industriale. Con grande scarico distanziato.  
 Rotazione ad altissima frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, anche sotto forte pressione dell'utensile. Particolarmente maneggevole. Mandrino a pinza.  
 Potenza a 6 bar: kW 0,2.

Per utensili con gambo Ø ..	mm	3
Consumo d'aria.....	l/sec	0,6
Velocità a vuoto .....	giri/min	54000
Lungh.....	mm	150
Livello pressione acustica..	dB	72
Vibrazioni .....	m/s <sup>2</sup>	< 2,5
Peso .....	Kg	0,2
<b>1719GF</b>	<b>Cad.</b>	<b>353,00</b>

**Pressione d'uso Atm 6,3.**

Pinze di ricambio Ø mm 3, per Art. 1719 GF.

<b>O1719GF</b>	<b>Cad.</b>	<b>28,10</b>
----------------	-------------	--------------


**1719GF**

**SMERIGLIATRICI ANGOLARI AD ARIA COMPRESSA (angular air grinders)**
**Prod. Pneutec - Art. UT 5715**

Tipo ad angolo.  
 A basso consumo d'aria.  
 Elevata maneggevolezza e comfort, corpo in materiale composito estremamente robusto.  
 Scarico d'aria sulla parte laterale/posteriore ruotabile a 360°.  
 Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: kW 0,3. Leva di avviamento con sicura.

Per utensili con gambo Ø ..	mm	6
Consumo d'aria.....	l/sec	2,3
Velocità a vuoto .....	giri/min	20000
Lungh.....	mm	165
Livello pressione acustica..	dB	86
Vibrazioni .....	m/s <sup>2</sup>	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso .....	Kg	0,5
<b>1719GP</b>	<b>Cad.</b>	<b>220,00</b>

**Pressione d'uso Atm 6,3.**

**Per pinze di ricambio ved. Art. O1719 GS.**


**1719GP**

**7**
**Prod. Pneutec - Art. UT 8723**

Tipo ad angolo.  
 A grande scarico distanziato, SILENZIATO che riduce il livello di pressione acustica a dB 77. Corpo in alluminio rivestito in materiale sintetico. Mandrino a pinza.  
 Potenza a 6 bar: kW 0,4. Leva di avviamento con sicura.

Per utensili con gambo Ø ..	mm	6
Consumo d'aria.....	l/sec	4
Velocità a vuoto .....	giri/min	20000
Lungh.....	mm	165
Livello pressione acustica..	dB	77
Vibrazioni .....	m/s <sup>2</sup>	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso .....	Kg	0,6
<b>1719GS</b>	<b>Cad.</b>	<b>278,00</b>

**Pressione d'uso Atm 6,3.**

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1719 GP e 1719 GS.

<b>O1719GS</b>	<b>Cad.</b>	<b>38,80</b>
----------------	-------------	--------------


**1719GS**

**Prod. Pneutec - Art. UT 8716 HP**

Tipo ad angolo con motore estremamente potente e resistente (0,7 kW).  
 A basso consumo d'aria.  
 Elevata maneggevolezza e comfort, corpo in alluminio rivestito in materiale composito estremamente robusto. Scarico d'aria sulla parte posteriore. Mandrino a pinza.  
 Potenza a 6 bar: kW 0,7. Leva di avviamento con sicura.

Per utensili con gambo Ø ..	mm	6
Consumo d'aria.....	l/sec	2,5
Velocità a vuoto .....	giri/min	12000
Lungh.....	mm	222
Livello pressione acustica..	dB	89
Vibrazioni .....	m/s <sup>2</sup>	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso .....	Kg	1,1
<b>1719GSE</b>	<b>Cad.</b>	<b>411,00</b>

**Pressione d'uso Atm 6,3.**

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1719 GSE.

<b>O1719GSE</b>	<b>Cad.</b>	<b>65,40</b>
-----------------	-------------	--------------


**1719GSE**
