

Tipo a spirale in PA 12 elastomerizzato, particolarmente flessibile ed elastico. Pressione d'esercizio 15 bar. Forniti senza raccordi.

Ø mm 8 x 6.

Lungh. totale.....	m	5	7,5	10	15
1733	Cad.	9,26	13,90	18,50	27,80

1733


Descrizione di riferimento vedi Art. 1733

Ø mm 10 x 8.

Lungh. totale.....	m	7,5	10	15
1733 1	Cad.	16,90	22,80	33,70

1733 1


RACCORDI PER TUBI ELASTICI (compressed air accessories for hoses)

Prod. SCU

Tipo con attacco a baionetta.

Per tubi Ø mm 8 x 6.

1733A	Cad.	2,46
--------------	------	------

1733A


Descrizione di riferimento vedi Art. 1733A

Per tubi Ø mm 10 x 8.

1733A 1	Cad.	2,58
----------------	------	------

1733A 1


Tipo con innesto rapido.

Per tubi Ø mm 8 x 6.

1733B	Cad.	2,62
--------------	------	------

1733B


Descrizione di riferimento vedi Art. 1733B

Per tubi Ø mm 10 x 8.

1733B 1	Cad.	2,76
----------------	------	------

1733B 1


Per attacchi, raccordi, innesti e rubinetti rapidi ved. da Art. 3477 E a 3478 Z.

TUBI ELASTICI PER ARIA COMPRESSA (compressed air hoses)

Prod. SCU

Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Estremità diritte per un uso più agevole. Pressione d'esercizio 10 bar.

Lungh. max totale metri 8.

Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

Ø tubo.....	mm	8x5	10x6,5	12x8
1733CA	Cad.	40,90	50,60	60,30

1733CA


Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1733CA

Lungh. max totale metri 12.

Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

Ø tubo.....	mm	8x5	10x6,5	12x8
1733CB	Cad.	46,80	62,30	73,90

1733CB


Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Una estremità diritta e una a spirale per spazi ristretti. Pressione d'esercizio 10 bar.

Lungh. max totale metri 4. Ø tubo mm 8x5.

Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

1733CL	Cad.	29,50
---------------	------	-------

1733CL


Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Estremità a spirale con molla per spazi ristretti. Pressione d'esercizio 10 bar.

Lungh. max totale metri 10. Ø tubo mm 8x5.

Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

1733CP	Cad.	34,30
---------------	------	-------

1733CP


Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.