

BILANCIATORI REGISTRABILI PER UTENSILI (balancers for tools)

Prod. SCU

Tipo leggero e compatto. Corpo in robusta fibra di vetro infrangibile. Cavo in acciaio, asola e gancio. Con manopola di regolazione della tensione del cavo.

| | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Grandezza | | 1 |
| Peso min bilanciabile | Kg | 1 |
| Peso max bilanciabile | Kg | 2 |
| Lungh. cavo | m | 1,1 |
| 1733S | Cad. | 47,80 |

SCU



1733S

1734-Gr. 00 - 0 - 1 - 1A: tipo professionale. Corpo in robusto NYLON infrangibile.

1734-Gr. 1P - 2 - 3 - 3A - 4 - 5: tipo industriale. Corpo in robusta lega d'alluminio.

Cavo in acciaio INOX, asola e moschettone. Con manopola di regolazione della tensione del cavo e blocco per la regolazione della lunghezza.

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Grandezza | | 00 | 0 | 1 | 1A | 1P |
| Peso min bilanciabile | Kg | 0,2 | 0,4 | 1 | 2 | 1 |
| Peso max bilanciabile | Kg | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 2,5 |
| Lungh. cavo | m | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 |
| 1734 | Cad. | 62,20 | 63,30 | 68,90 | 75,70 | 151,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grandezza | | 2 | 3 | 3A | 4 | 5 |
| Peso min bilanciabile | Kg | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Peso max bilanciabile | Kg | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| Lungh. cavo | m | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1734 | Cad. | 173,00 | 203,00 | 242,00 | 272,00 | 307,00 |

A richiesta fornibili bilanciatori con altre portate e lunghezze cavi.

SCU



1734

CE

Tipo con tubo di alimentazione in poliuretano Ø interno mm 6, per utensili ad aria compressa.

Corpo in robusta lega di alluminio. Corsa mm 1350 - Pressione max d'uso 8 bar.

Temperatura max d'uso 50 °C - Attacchi 1/4 Gas.

Con manopola di regolazione della tensione del cavo e sospensione di sicurezza.

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Grandezza | | 0 | 1 | 2 |
| Peso min bilanciabile | Kg | 0,4 | 0,75 | 1,2 |
| Peso max bilanciabile | Kg | 0,8 | 1,5 | 2,5 |
| 1735 | Cad. | 216,00 | 224,00 | 229,00 |

SCU



1735

CE

BILANCIATORI REGISTRABILI ATEX PER UTENSILI (atex balancers for tools)

Prod. SCU

Tipo con CERTIFICAZIONE ATEX, idoneo all'uso in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva per gas.

Con fune in acciaio INOX, asola e moschettone.

Corpo in robusta lega di alluminio.

Con manopola di regolazione della tensione del cavo e blocco per la regolazione della lunghezza.

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grandezza | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Peso min bilanciabile | Kg | 0,2 | 0,4 | 1 | 8 | 10 |
| Peso max bilanciabile | Kg | 0,5 | 1 | 2 | 10 | 14 |
| Corsa | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
| 1735E | Cad. | 226,00 | 228,00 | 229,00 | 482,00 | 490,00 |

SCU



1735E

Ex

CE

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7