

**TUBI PER ARIA COMPRESSA** (air hoses)

1736A




Prod. SCU

Tipo in poliuretano retinato flessibile 90 shore.  
 Uso industriale, con compressori e utensili pneumatici in tutte le attività'.  
 Rotoli da m 100 c.ca indivisibili. Pressione d'esercizio bar 20.

Ø int. x est. ....	mm	<b>6,5x10</b>	<b>8x12</b>	<b>11x16</b>
<b>1736A</b>	Al metro	<b>3,82</b>	<b>5,34</b>	<b>8,74</b>

1736B




Tipo flessibile, prodotto con mescole in PVC e gomma, rinforzato con filato in poliestere ad alta resistenza. Colore nero.

Temperatura d'impiego -15 °C +60 °C. Uso con compressori e utensili pneumatici in tutte le attività. Rotoli da m 100 c.ca indivisibili. Pressione d'esercizio bar 20.

Ø int. x est. ....	mm	<b>6x14</b>	<b>8x17</b>
<b>1736B</b>	Al metro	<b>2,70</b>	<b>3,64</b>

Sul tubo è riportata la data di produzione.

La data di scadenza non è più richiesta come da norma ISO 3821.

1736F




Tipo flessibilissimo in PVC trasparente rinforzato con inserto tessile in poliestere ad alta resistenza. Prodotto nella versione atossica in conformita' al D.M. 21/3/73 e successive modifiche.

Temperatura d'impiego -15 °C +60 °C. Uso con compressori e utensili pneumatici in tutte le attività, anche quelle alimentari.

Ø int. x est. ....	mm	<b>6x12</b>	<b>8x14</b>	<b>10x15</b>	<b>13x18</b>
Lungh. rotoli indivisibili c.ca	m	200	100	100	100
Pressione d'esercizio .....	bar	20	20	15	12
<b>1736F</b>	Al metro	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	<b>2,18</b>	<b>2,36</b>

**AVVOLGIBILI PER ARIA COMPRESSA** (compressor hose drums)

1736G




Prod. SCU

Tipo con 20 m di tubo Ø mm 6/12 in PVC rinforzato con fibre sintetiche per una pressione d'uso fino a 15 bar. Supporto metallico, con maniglia di trasporto e tamburo in plastica speciale, infrangibile.

Con 2 attacchi.

<b>1736G</b>	Cad.	<b>86,10</b>
--------------	------	--------------

1737G




Sistema anche a muro

Tipo professionale per applicazione a parete e collegamento assiale per facili operazioni di avvolgimento/svolgimento anche durante il lavoro. Con 20 m di tubo Ø mm 6/12 in PVC rinforzato con fibre sintetiche per una pressione d'uso fino a 15 bar. Supporto in tubo d'acciaio, con ganci, tamburo in plastica speciale, infrangibile, attacchi rapidi in metallo.

<b>1737G</b>	Cad.	<b>119,00</b>
--------------	------	---------------