

AVVOLGITUBI AUTOMATICI PER ARIA COMPRESSA E ACQUA (automatic hose reels)

Prod. SCU

Tipo universale, chiuso, per aria e per acqua fredda, in robusto materiale plastico. Avvolgimento automatico del tubo con possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata. Supporto a muro girevole per un ottimale orientamento. Tubo in poliuretano resistente alla compressione e altamente flessibile per una pressione d'uso fino a 12 bar. Attacco entrata/uscita aria G 1/4.

| | | |
|-----------------------|------|---------------|
| Lungh. tubo..... | m | 10 |
| Ø tubo int./est. | mm | 8/12 |
| 1739 | Cad. | 180,00 |



Tipo professionale, chiuso, solo per aria, in lamiera d'acciaio stampata e verniciata con polvere epossidica per la massima protezione. Avvolgimento automatico del tubo con possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata. Supporto a muro girevole per un ottimale orientamento. Tubo in poliuretano rinforzato con treccia tessile per una pressione d'uso fino a 20 bar, lunghezza m 5, Ø mm 8/11. Attacco entrata aria G. 3/8 F, attacco uscita aria G. 1/4 M. Peso kg 3.

| | | |
|-------------|------|---------------|
| 1740 | Cad. | 299,00 |
|-------------|------|---------------|



Tipo industriale, chiuso, solo per aria, in lamiera d'acciaio stampata e verniciata con polvere epossidica per la massima protezione. Avvolgimento automatico del tubo con possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata. Supporto a muro girevole per un ottimale orientamento. Tubo in poliuretano rinforzato con treccia tessile per una pressione d'uso fino a 20 bar, lunghezza m 12, Ø mm 8/12. Attacco entrata aria G. 3/8 F, attacco uscita aria G. 1/4 M. Peso kg 6.

| | | |
|-------------|------|---------------|
| 1742 | Cad. | 447,00 |
|-------------|------|---------------|



Tipo industriale, aperto, per aria e acqua, in lamiera d'acciaio stampata e verniciata con polvere epossidica per la massima protezione. Avvolgimento automatico del tubo con possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata. Supporto fisso a muro. Tubo in gomma speciale per una pressione d'uso fino a 18 bar, lunghezza m 15, Ø mm 8/14. Attacco entrata aria G. 3/8 F, attacco uscita aria G. 3/8 M. Peso kg 17. Senza supporto orientabile.

| | | |
|-------------|------|---------------|
| 1744 | Cad. | 874,00 |
|-------------|------|---------------|

Supporto orientabile per avvolgitubo Art. 1744.

| | | |
|---------------|------|--------------|
| O1744A | Cad. | 72,80 |
|---------------|------|--------------|



SPAZZOLE PER STAMPISTI (mini wire brushes)

Prod. SCU

In filo d'acciaio ondulato Ø mm 0,10. Con GAMBO Ø mm 3. Particolarmente indicate per stampisti, meccanica fine, ecc. Velocità max 2000 giri/min. Forma a disco.

| | | | | | |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ø..... | mm | 19 | 25 | 28 | 38 |
| 1798A | Cad. | 1,14 | 1,30 | 1,30 | 1,60 |



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7