

SPAZZOLE IN ACCIAIO CON LEGANTE SINTETICO (circular brushes)

Prod. SCU

Tipo in filo d'acciaio HSS Ø mm 0,30, con legante in materiale sintetico, che aumenta l'aggressività e le prestazioni.
Questo trattamento, evitando la rottura dei fili d'acciaio, garantisce all'operatore maggiore sicurezza.

A disco, con attacco cilindrico Ø mm 6. Velocità giri/min. 15000.

Ø	mm	40	50	60	70
Spessore.....	mm	6	10	10	10
1830G	Cad.	13,60	22,20	23,50	25,80

SCU

1830G
HSS


Descrizione di riferimento vedi Art. 1830G

A pennello, con attacco cilindrico Ø mm 6. Velocità giri/min. 15000.

Ø	mm	22	28
Lungh. totale.....	mm	70	75
1832G	Cad.	16,70	20,30

SCU

1832G
HSS

SPAZZOLE IN NYLON ABRASIVO (nylon brushes)

Prod. SCU

Tipo in filo di resistente nylon, ricoperto di graniglia abrasiva. Per sbavare, pulire, lucidare, superfici non metalliche e metalliche. Grana 80 (colore rosso) con abrasivo più aggressivo per sbavare. Grana 150 (colore grigio) con abrasivo meno aggressivo per pulire e lucidare. Velocità giri/min. 4500.

A disco, con attacco cilindrico Ø mm 6.

Grana 80.

Ø	mm	75	100
Spessore.....	mm	10	10
1832GA	Cad.	9,62	11,60

SCU

1832GA


Descrizione di riferimento vedi Art. 1832GA

A disco, con attacco cilindrico Ø mm 6.

Grana 150.

Ø	mm	75	100
Spessore.....	mm	10	10
1832GB	Cad.	9,22	11,40

SCU

1832GB


Descrizione di riferimento vedi Art. 1832GA

A pennello, con attacco cilindrico Ø mm 6.

Grana 80.

Ø	mm	22
1832GC	Cad.	8,44

SCU

1832GC


Descrizione di riferimento vedi Art. 1832GA

A pennello, con attacco cilindrico Ø mm 6.

Grana 150.

Ø	mm	22
1832GD	Cad.	8,50

SCU

1832GD


Descrizione di riferimento vedi Art. 1832GA

A tazza, con attacco cilindrico Ø mm 6.

Grana 80.

Ø	mm	50	75
Spessore.....	mm	6	6
1832GE	Cad.	8,46	11,80

SCU

1832GE
