

**1834SG** SCU

NYLON



In filo di nylon per la pulizia di fori, tubi, ugelli, bottiglie di vetro ecc. Con impugnatura e anello.

Ø.....	mm	10	12	16	20	24	30
Lungh. spazzola.....	mm	100	100	100	100	100	100
Lungh. totale.....	mm	300	300	300	300	300	300
<b>1834SG</b>	<b>Cad.</b>	<b>3,26</b>	<b>3,26</b>	<b>3,26</b>	<b>3,26</b>	<b>3,26</b>	<b>3,26</b>

**1834T** SCU

In filo d'acciaio per la pulizia di fori, tubi ecc. Attacco filettato M6.

Ø.....	mm	10	12	14	16	18
Lungh. spazzola.....	mm	100	100	100	100	100
<b>1834T</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,04</b>	<b>5,04</b>	<b>5,04</b>	<b>5,04</b>	<b>5,04</b>

In sostituzione può essere fornito in acciaio ottonato.

**1834V** SCU

In filo d'ottone per la pulizia di fori, tubi ecc. Attacco filettato M 6.

Ø.....	mm	10	12	14	16	18
Lungh. spazzola.....	mm	100	100	100	100	100
<b>1834V</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,04</b>	<b>5,04</b>	<b>5,04</b>	<b>5,04</b>	<b>5,04</b>

OTTONE

**1835** SCU

In filo d'acciaio ottonato (solo Ø mm 120 - 140 - 150 in acciaio), per rimuovere incrostazioni di tubi, caldaie ecc.

Attacco filettato M12. Lunghezza spazzola mm 100.

I diametri da mm 20 a 40 sono senza anello.

I diametri da mm 45 a 150 sono con anello.

Ø.....	mm	20	25	30	35	40	45	50
<b>1835</b>	<b>Cad.</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>
Ø.....	mm	55	60	65	70	75	80	90
<b>1835</b>	<b>Cad.</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,88</b>
Ø.....	mm	100	120	140	150			
<b>1835</b>	<b>Cad.</b>	<b>6,88</b>	<b>7,84</b>	<b>8,42</b>	<b>8,42</b>			

**1835B** SCU

Impugnature rigide con attacco M6 lunghezza mm 1000. Per Art. 1834 T.

<b>1835B</b>	<b>Cad.</b>	<b>7,28</b>
--------------	-------------	-------------

**1835E** SCU

Impugnature rigide con attacco M12 lunghezza mm 1000. Per Art. 1835.

<b>1835E</b>	<b>Cad.</b>	<b>11,30</b>
--------------	-------------	--------------

**1835F** SCU

Impugnature flessibili con attacco M12 lunghezza mm 1000. Per Art. 1835.

<b>1835F</b>	<b>Cad.</b>	<b>15,40</b>
--------------	-------------	--------------

**1835H** SCU

Impugnature flessibili con attacco M12 lunghezza mm 1500. Per Art. 1835.

<b>1835H</b>	<b>Cad.</b>	<b>22,50</b>
--------------	-------------	--------------

**1836G** SCU

Tipo con spirale doppia.

In filo d'acciaio ad alta resistenza, per rimuovere incrostazioni di tubi, caldaie, ecc.

Indicati per uso in combinazione con sistemi disostruenti Art. 775 GB (escluso Art. 1836G 20-25).

Ø.....	mm	20	25	32	38	44	50	57
Lungh. spazzola.....	mm	80	80	100	100	100	100	100
Attacco filett.....	poll	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
<b>1836G</b>	<b>Cad.</b>	<b>27,40</b>	<b>28,20</b>	<b>30,10</b>	<b>26,70</b>	<b>28,10</b>	<b>32,70</b>	<b>31,20</b>
Ø.....	mm	63	69	75	82	88	94	101
Lungh. spazzola.....	mm	100	100	100	100	100	100	100
Attacco filett.....	poll	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
<b>1836G</b>	<b>Cad.</b>	<b>32,70</b>	<b>31,80</b>	<b>29,90</b>	<b>32,70</b>	<b>30,50</b>	<b>31,10</b>	<b>32,30</b>

**SCOVOLI IN NYLON ABRASIVO** (nylon brushes)**1837B** SCU

Prod. SCU

In filo di resistente nylon, con supporto in acciaio.

Per la pulizia di tubi, caldaie ecc.

Particolarmente indicati per uso in combinazione con Art. 1835 E, F e H. Attacco filettato M 12.

Colore bianco fino a mm 70, da mm 80 a 120 di colore bianco/blu.

Ø.....	mm	20	25	30	35	40	50	60
<b>1837B</b>	<b>Cad.</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>
Ø.....	mm	70	80	90	100	120		
<b>1837B</b>	<b>Cad.</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,88</b>	<b>6,88</b>	<b>7,84</b>		

Ad esaurimento scorte il Ø mm 120 diventerà di colore bianco e con anello.