

Tipo per saldatori combinato con punta a battere. Corpo in plastica con foro. Filo in acciaio liscio  
 Ø mm 0,40. Lunghezza totale mm 240 ca.

A 2 ranghi.

**1844T** Cad. **4,92**


**1844T**


Tipo curvo per fonderia e saldatura. Corpo in legno.

Filo in acciaio Ø mm 0,30. Lunghezza totale mm 295. A 4 ranghi.

**1844Z** Cad. **2,12**


**1844Z**


Descrizione di riferimento vedi Art. 1844Z

Filo in acciaio ottonato ondulato Ø mm 0,40. Lunghezza totale mm 260 ca. A 4 ranghi.

**1845A** Cad. **3,36**


**1845A**


Descrizione di riferimento vedi Art. 1844Z

Filo in acciaio Ø mm 0,30. Lunghezza totale mm 295. A 5 ranghi.

**1845AP** Cad. **2,36**


**1845AP**


Descrizione di riferimento vedi Art. 1844Z

Filo in acciaio ottonato ondulato Ø mm 0,40. Lunghezza totale mm 275 ca. A 5 ranghi.

**1845B** Cad. **3,64**


**1845B**


Descrizione di riferimento vedi Art. 1844Z

Filo in acciaio INOX, ondulato Ø mm 0,30. Lunghezza totale mm 270 ca. A 4 ranghi.

**1845C** Cad. **6,50**


**1845C**

**INOX**

Tipo diritto a biscotto mm 190x55 c.ca. Corpo in legno.

Filo in acciaio ottonato ondulato Ø mm 0,40.

A 5 ranghi.

**1845M** Cad. **4,78**


**1845M**


Tipo a scarpa mm 210x55 c.ca. Corpo in legno. Filo di acciaio ottonato ondulato Ø mm 0,40.

A 6 ranghi.

**1845P** Cad. **5,36**


**1845P**


Tipo a frattazzo rettangolare, con attacco per manico, mm 270x70. Corpo in legno. Filo in acciaio ondulato, ottonato, Ø mm 0,40.

A 7 ranghi. Senza manico.

**1845R** Cad. **15,30**


**1845R**


Manici in legno Ø mm 25.

Lunghezza totale mm 1500.

Adatti per frettazzi Art. 1845 R.

**O1845R** Cad. **9,00**

Tipo per pulire lime e raspe. Dimensione spazzola con manico mm 254x45 c.ca.

**1845S** Cad. **6,84**


**1845S**
