

Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GA

Tipo a bussola con bocca esagonale. Lunghezza lama mm 60.

Esagono .....	mm	1,5	1,8	2	2,5	3	3,2	3,5
Cod. fornitore .....		89781	89782	89783	89784	89785	89786	89787
<b>1912GH</b>	<b>Cad.</b>	<b>18,10</b>	<b>18,10</b>	<b>17,60</b>	<b>17,60</b>	<b>16,60</b>	<b>16,60</b>	<b>17,80</b>
Esagono .....	mm	4	4,5	5	5,5	6		
Cod. fornitore .....		89788	89789	89790	89791	89792		
<b>1912GH</b>	<b>Cad.</b>	<b>17,80</b>	<b>17,60</b>	<b>17,60</b>	<b>18,60</b>	<b>18,60</b>		

In scatole di 10 pezzi



**1912GH**



**Orig. Witte - Art. 89321**

Lama in acciaio speciale. Esecuzione cromata opaca, punte nere dia alta precisione. Impugnatura ergonomica lunghezza mm 100, in materiale plastico resistente e morbido, con i seguenti vantaggi d'uso: antiscivolo, sezione di avvitamento veloce, testa rotante per il centraggio e cavità per la punta del dito.

Assortimenti di 7 giraviti.

Composizione:

1 pz. x tipo Art. 1912 GA x 40A - 40B - 40C - 60 - 60 A - 75 - 75A.

In cofanetto.

<b>1912GM</b>	<b>Cad.</b>	<b>84,80</b>
---------------	-------------	--------------

**Orig. Witte - Art. 89322**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GM

Composizione:

1 pz. x tipo Art. 1912 GA x 40C - 60 A - 75 - 75A

1 pz. x tipo Art. 1912 GB x 00 - 0 - 1.

In cofanetto.

<b>1912GO</b>	<b>Cad.</b>	<b>83,90</b>
---------------	-------------	--------------

**Orig. Witte - Art. 89323**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GM

Composizione:

1 pz. x tipo Art. 1912 GD x T5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15.

In cofanetto.

<b>1912GR</b>	<b>Cad.</b>	<b>110,00</b>
---------------	-------------	---------------

**Orig. Witte - Art. 89324**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GM

Composizione:

1 pz. x tipo Art. 1912 GE x 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3.

In cofanetto.

<b>1912GT</b>	<b>Cad.</b>	<b>81,60</b>
---------------	-------------	--------------

**Orig. Witte - Art. 89325**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GM

Composizione:

1 pz. x tipo Art. 1912 GH x 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 5 - 5,5.

In cofanetto.

<b>1912GZ</b>	<b>Cad.</b>	<b>144,00</b>
---------------	-------------	---------------



**1912GM**  
**1912GO**  
**1912GR**  
**1912GT**  
**1912GZ**



**8**

**GIRAVITI PER ELETTRONICA E MECCANICA FINE LINEA WITTRON VDE (VDE screwdrivers line Wittron)**

**Orig. Witte**

Tipo ad altissimo isolamento secondo le norme VDE 0680, IEC 900, fino 1000 V (con prova singola in produzione fino a 10.000 V).

Lama in acciaio speciale antiriflesso. Impugnatura ergonomica lunghezza mm 100, in materiale plastico resistente e morbido, con i seguenti vantaggi d'uso: antiscivolo, sezione di avvitamento veloce, testa rotante per il centraggio e cavità per la punta del dito.

Tipo con punta piana.

Tipo .....		40	60	60A	75	75A
Lungh. lama .....	mm	40	60	60	75	75
Tagliante .....	mm	1,5x0,3	1,8x0,3	2x0,4	2,5x0,4	3x0,5
Cod. fornitore .....		89935	89931	89932	89933	89934
<b>1913GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>12,80</b>	<b>11,70</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	<b>12,10</b>

In scatole di 10 pezzi



**1913GA**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1913GA

Tipo con punta a croce PHILLIPS.

Grandezza .....		00	0
Lama .....	mm	40x2,5	60x3
Per viti .....	M.	-	2
Cod. fornitore .....		89942	89941
<b>1913GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>15,10</b>	<b>12,10</b>

In scatole di 10 pezzi



**1913GB**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa