

COPPIGLIE A SCATTO (*linch pins*)

2165P SCU

Prod. SCU

Tipo in acciaio a zincatura galvanica.

Ø perno	mm	4,5	6	8	10
Lungh. perno	mm	37	37	46	46
2165P	Cad.	0,38	0,46	0,52	0,74

COPPIGLIE A CENTRO ASSE (*center shaft pins*)

2166 SCU

Prod. SCU

Tipo in acciaio a zincatura galvanica. Particolarmente indicate per il bloccaggio dei tubi.

Ø perno	mm	6	7	8	10	12
Lungh. perno	mm	45	50	60	60	80
2166	Cad.	0,82	0,94	1,06	1,44	2,58

CARRELLI PER RADIATORI (*car therms*)

2200A SCU

Prod. SCU

Tipo per il trasporto di oggetti vari e con l'apposito gancio, per il trasporto e posizionamento preciso di radiatori. In robusto profilato quadro d'acciaio, impugnature in gomma, meccanismo di sollevamento a manovella, 2 ruote in gomma di grandi dimensioni più 2 coppie di ruote piccole per il movimento trasversale del carrello.

Altezza massima mm 930, larghezza mm 550, peso kg 18, portata massima kg 250.

2200A	Cad.	1.070,00
--------------	-------------	-----------------

CARRELLI MULTIUSI PER GRADINI (*allzweck car therms*)

2200E SCU

Prod. SCU

Tipo a 10 ruote per il trasporto su gradini di oggetti vari e con l'apposito gancio, per il trasporto e posizionamento preciso di radiatori. In robusto profilato quadro d'acciaio, impugnature in gomma, meccanismo di sollevamento a manovella, 6 ruote in gomma di grandi dimensioni, basculanti, più 2 coppie di ruote piccole per il movimento trasversale del carrello.

Altezza massima mm 1100, larghezza mm 530, peso kg 27, portata massima kg 250.

2200E	Cad.	1.360,00
--------------	-------------	-----------------

SUPPORTI DI SOSTEGNO REGOLABILI (*jack stands*)

2216A
2216B
2216C SCU

Prod. SCU

Per autofficine e per officine meccaniche.

Robusti e sicuri. Finemente verniciati.

Tipo normale.

Art.....		2216A	2216B	2216C
Portata max.....	Kg	1000	1000	3500
Altezza min.....	mm	280	380	440
Altezza max.....	mm	480	650	740
Peso	Kg	3	3,4	8
Base		triangolare	triangolare	quadra
Cad.		83,10	97,80	183,00

2216P
2216S SCU


Per carichi elevati, con 5 fori di posizionamento e spina di fermo.

Tipo rinforzato, con maniglia di trasporto.

Art.....		2216P	2216S
Portata max.....	Kg	8000	12000
Altezza min.....	mm	450	450
Altezza max.....	mm	740	740
Peso	Kg	20	26
Base		quadra	quadra
Cad.		470,00	566,00