

**MAZZE** (sledge hammers)

**Prod. SCU**

In acciaio forgiato e temprato.

Esecuzione corrente.

Senza manico.

Peso totale.....	Kg	3	4	5
<b>2767L</b>	<b>Cad.</b>	<b>26,30</b>	<b>35,10</b>	<b>43,90</b>


**2767L**


Descrizione di riferimento vedi Art. 2767L

Con manico.

Peso totale.....	Kg	3	4	5
<b>2767P</b>	<b>Cad.</b>	<b>35,70</b>	<b>44,50</b>	<b>53,20</b>

Manici ricambio per Art. 2767 L e 2767 P.

Per mazze peso.....	Kg	3	4	5
<b>O2767P</b>	<b>Cad.</b>	<b>9,38</b>	<b>9,38</b>	<b>9,38</b>


**2767P**

**MAZZE CON MANICO** (sledge hammers with handles)

**Orig. Gedore - DIN 1042 - Art. 9 E**

Qualità Extra. In acciaio forgiato.

Tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.

Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza.

Fissaggio del manico con doppio fermo. Con manico in frassino.

Tipo con testa a forma tedesca.

Peso solo mazza .....	Kg	3	5
Lungh. manico .....	mm	600	800
<b>2768GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>89,80</b>	<b>131,00</b>

Manici di ricambio per Art. 2768 GB.

Per mazze peso.....	Kg	3	5
Lungh. manico .....	mm	600	800
<b>O2768G</b>	<b>Cad.</b>	<b>23,80</b>	<b>31,70</b>

**2768GB**

**Orig. Peddinghaus - DIN 6475 - Art. 5293.02**

Qualità Extra. In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.

Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza.

Fissaggio del manico con doppio fermo. Con manico in frassino.

Tipo a doppia testa piana.

Peso solo mazza .....	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico .....	mm	600	700	800	800	900
<b>2768GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>72,10</b>	<b>85,20</b>	<b>102,00</b>	<b>124,00</b>	<b>199,00</b>

**2768GE**

**Orig. Peddinghaus - DIN 1042 - Art. 5027.02**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2768GE

Tipo con testa a forma tedesca.

Peso solo mazza .....	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico .....	mm	600	700	800	800	900
<b>2768GF</b>	<b>Cad.</b>	<b>84,10</b>	<b>95,40</b>	<b>112,00</b>	<b>156,00</b>	<b>260,00</b>

Manici di ricambio per Art. 2768 GE / 2768 GF.

Per mazze peso.....	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico .....	mm	600	700	800	800	900
<b>OM2768G</b>	<b>Cad.</b>	<b>16,10</b>	<b>21,60</b>	<b>21,60</b>	<b>21,60</b>	<b>27,20</b>

**2768GF**

**MAZZE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO** (sledge hammers with fiberglass handles)

**Orig. Gedore - DIN 6475 - Art. 20 F**

Qualità Extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.

Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza.

Con manico di sicurezza in fibra di vetro indistruttibile.

Impugnatura ricoperta in materiale sintetico morbido.

Tipo a doppia testa piana.

Peso solo mazza .....	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico .....	mm	600	700	800	800	900
<b>2769GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>226,00</b>	<b>236,00</b>	<b>256,00</b>	<b>284,00</b>	<b>322,00</b>

**2769GA**

**Orig. Gedore - DIN 1042 - Art. 9 F**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2769GA

Tipo con testa a forma tedesca.

Peso solo mazza .....	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico .....	mm	600	700	800	800	900
<b>2769GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>246,00</b>	<b>252,00</b>	<b>256,00</b>	<b>306,00</b>	<b>355,00</b>

**2769GB**
