

MORSE PER TRAPANI (machine vices)

Prod. SCU

Tipo con sistema di chiusura rapida.
Con 1 ganasca piana e 1 prismatica (misura 60); con 2 ganasce godronate (misura 100).

Largh. ganasce	mm	60	100
Peso	Kg	0,54	1,75
Apertura utile	mm	70	95
2867G	Cad.	39,80	72,70

Per tavoli a coordinate a 2 assi per supporti trapani ved. Art. 1681GS.

SCU

2867G



Orig. Kanca

Corpo in ghisa sferoidale speciale, di elevata precisione. Ganasce riportate in acciaio, temprate e rettificata.

Con 1 ganasca piana e 1 prismatica.

Largh. ganasce	mm	80	100	120	150
Peso	Kg	4	5	7,5	12
Apertura utile	mm	80	100	125	200
Interasse trasversale	mm	108	128	153	178
Largh. asole	mm	13,5	13,5	13,5	13,5
2868B	Cad.	108,00	125,00	164,00	216,00

KANCA

2868B



Prod. SCU

Tipo pesante, con guide di scorrimento e vite completamente coperta.
Con 1 ganasca piana e 1 prismatica.
Corpo in ghisa speciale. Ganasce riportate in acciaio, temprate e rettificata.

Largh. ganasce	mm	80	100	120	150
Peso	Kg	4	9	16	24
Apertura utile	mm	80	110	150	180
Interasse trasversale	mm	125	160	195	215
Largh. asole	mm	9,5	13	15	15
2868E	Cad.	171,00	284,00	374,00	494,00

SCU

2868E



Orig. Kanca

Tipo girevole in ghisa speciale. Ganasce riportate in acciaio, temprate e rettificata.
1 ganasca piana e 1 ganasca con prisma verticale al centro.

Largh. ganasce	mm	100
Peso	Kg	7,8
Apertura utile	mm	100
Interasse trasversale	mm	220
2869A	Cad.	288,00

KANCA

2869A



Tipo con sistema a chiusura rapida.
Corpo in ghisa speciale. Ganasce riportate in acciaio, temprate e rettificata.
1 ganasca piana e 1 ganasca con prisma verticale al centro.

Largh. ganasce	mm	125
Peso	Kg	12
Apertura utile	mm	125
Interasse trasversale	mm	157,5
Largh. asole	mm	13
2869G	Cad.	181,00

Morsa non adatta per lavorazioni con forti vibrazioni.

KANCA

2869G



MORSE PER MACCHINA (machine vices)

Prod. SCU

Tipo girevole a 360°.
Per lavorazioni su fresatrici e trapani.
Corpo in ghisa speciale di alta resistenza. Ganasce intercambiabili, in acciaio, temprate e rettificata.

Parti di scorrimento rettificata. Vite completamente coperta. Con manovella.

Largh. ganasce	mm	100	125	160	200
Apertura max	mm	80	100	125	160
Altezza totale	mm	110	130	160	170
Peso	Kg	10	17	27	39
2872G	Cad.	321,00	361,00	549,00	731,00

SCU

2872G



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa