

3247GT

ewo



Descrizione di riferimento vedi Art. 3247GA

Turbo-lance per lavori pesanti.

Ø esterno.....	mm	15	17	20	23
Lungh. totale.....	mm	160	160	170	175
<b>3247GT</b>	<b>Cad.</b>	<b>35,90</b>	<b>43,70</b>	<b>35,10</b>	<b>41,30</b>

Misura mm 17 in esaurimento.

**GUARNITURE PER SALDATURA E RISCALDO** (propane gas soldering sets)

3248G

ewo



Orig. Ewo - Art. 175.401

Guarniture per medie saldature.

USO CON GAS LIQUEFATTI

Composta di:

- 1 Impugnatura Art. 3247 GB
  - 1 Tubo di combustione Ø mm19
  - 1 Mazzetta rame a martello da 250 g
  - 1 Cuffia completa di staffa di appoggio
  - 3 Lance Art. 3247 GL x 100-120-140
  - 1 Prolunga da mm 130
  - 2 Tubi di combustione in acciaio inossidabile mm 30 - 40
  - 1 Lancia
  - 1 Tubo gomma con raccordi
  - 1 Chiave corredo
- In robusta cassetta lamiera.

<b>3248G</b>	<b>Cad.</b>	<b>416,00</b>
--------------	-------------	---------------

Articolo in esaurimento.

3248GL

ewo



Orig. Ewo - Art. 175.411

Descrizione di riferimento vedi Art. 3248G

USO CON GAS LIQUEFATTI

Composta di:

- 1 Impugnatura Art. 3247 GA
  - 3 Lance Art. 3247 GL x 100-120-140
  - 1 Tubo di combustione Ø mm 19
  - 1 Mazzetta rame a martello da 250 g
  - 1 Cuffia completa di staffa di appoggio
  - 1 Tubo gomma con raccordi
  - 1 Chiave corredo
- In robusta cassetta lamiera.

<b>3248GL</b>	<b>Cad.</b>	<b>363,00</b>
---------------	-------------	---------------

Articolo in esaurimento.

**MAZZETTE DI RAME PER SALDATURA A GAS LIQUEFATTI** (gas fittings)

3248R

SCU



Prod. SCU

Tipo a martello con attacco cilindrico Ø mm 7, per la saldatura a stagno con gas liquefatti.

Grandezza.....		250	400	500
Peso mazzetta.....	grammi	250	350	500
<b>3248R</b>	<b>Cad.</b>	<b>56,50</b>	<b>50,20</b>	<b>79,80</b>

**CANNELLI A GAS LIQUEFATTI** (propane gas fittings)

3249

SCU



Prod. SCU

Per saldare a stagno, pressione d'uso Atm 0,5 a 1,5 max. Tubo di combustione Ø mm 22.

Con mazzetta rame da g 250, con piedino d'appoggio. Temperatura max 1100/1200 °C.

<b>3249</b>	<b>Cad.</b>	<b>66,20</b>
-------------	-------------	--------------

3249AB

SCU



Impugnature professionali con attacco portagomma, Ø tubo mm 7/11.

Attacco filettato prolungha G 3/8 DX, attacco filettato tubo G 3/8 SX. Lunghezza mm 195.

Con rubinetto di regolazione gas.

<b>3249AB</b>	<b>Cad.</b>	<b>27,30</b>
---------------	-------------	--------------