


3249PF



Combinazione professionale di mazzetta rame g 250, cuffia e tubo di combustione Ø mm 22, adatta per impugnature Art. 3249 E - F (Catalogo 2015). Con supporto d'appoggio.

Temperatura max °C 1400

3249PF Cad. **47,60**

Articolo in esaurimento.

3249PH




Tubi gas, in gomma rinforzata, Ø mm 8x13, approvati IMQ secondo le norme UNI-CIG 7140/EN 16436 completi di raccordi per bombole Art. 3250.

Lungh. m **1,5** **5** **9**
3249PH Cad. **20,10** **34,10** **44,30**

CANNELLI LUNGI A GAS LIQUEFATTI (propane gas fittings)

3249R



Prod. SCU

Tipo standard. Adatti per fondere, temprare, riscaldare, catramare, impermeabilizzare pavimenti e tettoie. Impugnatura con leva comando rapido.

Lungh. mm 500

Ø tubo..... mm 45

3249R Cad. **33,70**

3249S




Descrizione di riferimento vedi Art. 3249R

Lungh. mm 750

Ø tubo..... mm 60

3249S Cad. **39,20**

3249T



Descrizione di riferimento vedi Art. 3249R

Lungh. mm 900

Ø tubo..... mm 60

3249T Cad. **40,70**

ALESATORI PER PULIZIA UGELLI IN SERIE (cleaning pickers)

3249Z



Prod. SCU

Serie di 13 alesatori Ø mm 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,1 - 1,15 - 1,2 - 1,3 - 1,5 - 1,6 e lama zigrinata. In astuccio.

3249Z Cad. **5,74**

ACCENDINI PER CANNELLI (lighters for fittings)

3249ZA



Prod. SCU

Tipo a piastrina intercambiabile. Adatto per uso anche con presenza di vento.

3249ZA Cad. **4,30**

Piastrina di ricambio per Art. 3249 ZA. In confezione indivisibile da 50 pezzi.

O3249ZA La conf. **36,60**