

Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF

Ugelli per saldare con bacchette plastica fino a Ø mm 6. (Per il montaggio occorre l'Art. 3250 GL).

3250GS 1 Cad. **26,70**


3250GS 1

Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF

Ugelli piatti per saldare fogli di plastica. (Per il montaggio occorre l'Art. 3250 GM).

3250GS 3 Cad. **19,90**


3250GS 3

Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF

Rulli pressori per materie plastiche larghezza mm 45.

3250GT Cad. **36,80**


3250GT

CANNELLI ELETTRICI AD ARIA CALDA PER MATERIE PLASTICHE (plastic soldering irons)

Prod. SCU

Tipo con gruppo motore e ventola incorporata. Per saldatura, riscaldamento e formatura di materie plastiche.

Regolazione della temperatura tramite commutatore rotativo a 5 posizioni da 50 °C a 700 °C.

Erogazione d'aria 500 l/min. V 220 - Potenza W 700.

Cannello con ugello Ø mm 6.

3251 Cad. **786,00**

Ugelli tondi di ricambio Ø mm 6 per Art. 3251.

O3251 Cad. **50,40**

Resistenze di ricambio per Art. 3251.

O3251R Cad. **76,70**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.

3251


Tipo con regolazione elettronica della temperatura dell'aria.

Temperatura regolabile in modo continuo da 50 °C a 650 °C.

Con gruppo motore e ventola incorporata.

Per saldatura, riscaldamento e formatura di materie plastiche. Erogazione d'aria 500 l/min.

V 220 - Potenza W 1000.

Cannello con ugello Ø mm 6.

3251E Cad. **1.050,00**

Per ugelli tondi di ric. Ø mm 6 ved. Art. O3251.

Resistenze di ricambio per Art. 3251 E - 3251 S.

O3251RE Cad. **76,70**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.

3251E


Tipo per uso con aria compressa Atm 0,1-1.

Per saldature di tutti i materiali termoplastici e per operazioni di riscaldamento e termoretrazione.

Regolazione elettronica continua della temperatura dell'aria mediante potenziometro posteriore.

Temperatura da 60 °C a 600 °C.

V 220 - Potenza W 1000.

Cannello con ugello Ø mm 5.

3251S Cad. **786,00**

Per resistenze di ricambio ved. Art. O3251 RE.

Ugelli tondi di ricambio Ø mm 5 per Art. 3251 S.

O3251S Cad. **50,40**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.

3251S


Tipo per uso con aria compressa Atm 0,5-1

Per saldature PVC, polietilene, polipropilene.

Regolazione della temperatura mediante il flusso d'aria immessa nel cannello.

Temperatura max 600 °C

V 220 - Potenza W 700.

Cannello con ugello Ø mm 4.

3252 Cad. **424,00**

Per resistenze di ricambio ved. Art. O3251 R.

Ugelli tondi di ricambio Ø mm 4 per Art. 3252.

O3252 Cad. **50,40**

Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.

3252
