

SALDATORI A BATTERIA (battery soldering tools)

3252FA  

Prod. SCU - Orig. Weller

Tipo a stilo, leggero e maneggevole. Corpo in materiale bicomponente antiscivolo. Uso con 4 batterie alcaline tipo AA (Art. 3600 E) in dotazione. Raggiunge la temperatura di lavoro in 38 secondi, effettua 180 punti di saldatura con una carica di batteria, raggiunge la temperatura di 380°C al I° livello (led verde) e 485°C al II° livello (led rosso). Potenza da 6,5 a 8 W. Con luce illuminante il campo di lavoro.

Adatto per impieghi in microelettronica, elettronica, in campo elettrico, hobbistico e professionale. Fornito con 1 punta conica mm 0,3, lega saldante senza piombo, chiave di servizio, cappuccio protettivo spegni-utensile.

3252FA Cad. **96,90**

Punte di ricambio, conica mm 0,3, per micro saldature, per Art. 3252 FA.

CONFEZIONE INDIVISIBILE di 3 pz.

O3252FA 5 La conf. **45,10**

Punte diritte, piatte mm 2, per uso universale, per Art. 3252 FA.

CONFEZIONE INDIVISIBILE di 3 pz.

O3252FA 8 La conf. **45,10**
3252FE  
new

20V
Prod. SCU

Tipo a batteria ricaricabile. Corpo in materiale bicomponente antiscivolo. Raggiunge la temperatura di lavoro in 3 - 5 minuti; effettua saldature per 70 minuti con batteria da 2 Ah e per 150 minuti con batteria da 4 Ah. Raggiunge la temperatura di 400°C con tolleranza ±5%. Potenza da 40 W.

Adatto per impieghi in microelettronica, elettronica, in campo elettrico, hobbistico e professionale. Forniti con 1 punta LONG LIFE conica e 1 supporto per saldatore. Gancio per trasporto in cintura sulla base.

Forniti SENZA BATTERIA E SENZA CARICABATTERIA.

3252FE Cad. **34,70**

Per batteria ved Art. 1637 LB e caricabatteria ved. art. 1637 LE.

TORCE A GAS (gas torcies)

3252FL  

Prod. SCU - Orig. Weller

Tipo a pistola con supporto per uso anche su tavolo, con accensione piezoelettrica. Uso con gas butano, ricaricabile in pochi secondi.

Per effettuare riparazioni di parti d'auto, installazioni e rimozioni di vernici, colle, etichette, riparazioni in campo idraulico, per modellare tubi, per produzione di articoli d'artigianato, ecc. Temperatura fino a 1300° C, con regolazione del gas/fiamma. Tempo di autonomia ca. 50 minuti per carica.

In blister (senza bomboletta gas).

3252FL Cad. **88,30**

Per la carica vedi bombolette di gas butano Art. 3252G 75.

3252FLP 
new

Prod. SCU

Tipo a pistola per uso anche inclinato e rovesciato, con accensione piezoelettrica e manopola di regolazione del gas. Dotato di antifase liquida dopo 15 secondi. Uso con bombola a gas con valvola 7/16" da 350 g.

Per effettuare riparazioni di parti d'auto, installazioni e rimozioni di vernici, colle, etichette, riparazioni in campo idraulico, per modellare tubi, per produzione di articoli d'artigianato, ecc. Temperatura fino a 1300° C, con regolazione del gas/fiamma. Tempo di autonomia ca. 60-120 minuti per carica. Diametro bruciatore mm 20.

Fornito con bomboletta gas.

3252FLP Cad. **78,90**

Bomboletta a gas di ricambio per Art. 3252 FLP.

O3252FLP Cad. **22,30**